

呼和浩特飞机跑道起砂 爆皮修补料 粘接力强 耐磨损

产品名称	呼和浩特飞机跑道起砂 爆皮修补料 粘接力强 耐磨损
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	48.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：22% AJ:用量：1.68公斤/毫米 呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

产品详情

产品特性

1、粘接力强

修复后与地面高效粘接，粘接强度可达2.8Mp，可与病害部位粘接，粘接能力基本不受厚度影响，可实现3mm超薄修补，在伸缩、碾压、推移等外力下脱落、部碎裂。

2、耐久性强

较快的早期性能体现和较高的早期强度，且后期部衰减，对很多病害部位可做到一次性根除，材料本身有很强的防水、耐腐蚀和抗紫外线能力，其抗衰老能力市原水泥混凝土的4倍以上，性能衰减不会早于原混凝土，部会因老化而失去粘接力 and 抗压强度。

3、抗压性能

修补料固化后有较强的抗压和抗折能力，两小时的抗压强度可达22Mp，后期强度不断上升，峰值抗压强度大80Mp以上，对病害部位有很好的补强作用，修补厚度3mm即可达到非特殊车辆荷载道路的抗压要求，在高速和高压的行车状态不会出现破碎和脱落。

AJ薄层修补料主要用于高速高路、乡村道路、厂矿园区、收费站、停车场、驾校、加油站、学校、小区、飞机场、桥梁伸缩缝等水泥混凝土路面的破损、蜂窝、麻面、起砂、起皮、露骨、冻融及微细裂缝等病害的修补，修补后2-3小时能实现快速通车。

4、快速通车

快1-2小时通车无压痕，缓解交通压力。

5、色差小

修旧路面色差小，通车后基本无色差。

6、施工便捷

流动性好，无需收光，施工效率高，人工成本低。

7、防水抗冻

产品透水率极低，通过循环200次冻融实验。

8、绿色环保

产品无毒，无害，无任何异味。

9、耐腐蚀

可抵抗融雪剂、盐蚀等酸碱腐蚀。

救人

在一场激烈的战斗中，上尉忽然发现一架敌机向阵地俯冲下来，照常理，发现敌机俯冲时要毫不犹豫地卧倒，可上尉并没有立刻卧倒，他发现离他四五米远处有一个小战士还站在哪儿，他顾不上多想，一个鱼跃飞身将小战士紧紧地压在了身下，此时一声巨响，飞溅起来的泥土纷纷落在他们的身上。上尉拍拍身上的尘土，回头一看，顿时惊呆了：刚才自己所处的那个位置被炸成了一个大坑。

【小故事大道理】：在帮助别人的同时也帮助了自己！