

阻燃电源电缆 ZA-YJV3X2.5mm 电力电缆

产品名称	阻燃电源电缆 ZA-YJV3X2.5mm 电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZA-YJV3X2.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

阻燃性开关电源电缆线 ZA-YJV3X2.5mm 电线电缆

ZA-YJV22阻燃性电缆规格型号

阻燃电缆就是指在火苗点燃状况下可以保证一定时长安全性运转的电缆线。

应用标准

1.沟通交流额定电流：U。/U（V系列产品：600/1000V，K系列：450/750V，B系列产品：450/750V）。

2.电缆线高长期性操作温度

（1）阻烯**聚氟乙烯**绝缘层及护线套：70 和105 二种；**高密度聚乙烯**绝缘层：90 ；

（2）**聚苯硫醚**绝缘层和护线套：220 和260 二种；聚苯硫醚绝缘层和105 阻燃性**聚氟乙烯**护线套：90 和125 二种。

（3）低卤低烟无卤电缆阻燃性**PVC**绝缘层和护线套：70 ；**无卤素**低烟无卤电缆阻燃性**异戊橡胶**绝缘层和护线套：90 和125 二种。

3.低工作温度：

（1）阻燃性**聚乙烯**绝缘层和护线套：固定不动铺设-40 ；非固定不动铺设-15 ；

（2）**聚苯硫醚**绝缘层和护线套：固定不动铺设-60 ；非固定不动铺设-20 ；

4.电缆线安全性铺设环境温度不可小于0 。

6.铺设强烈推荐的容许弯曲半径：非铠装、编制屏蔽双绞线应不小于电缆线直径的6倍；

带钢电缆应不小于电缆线直径的12倍；

VV 铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套电线电缆 VVR 铜芯聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套软电线电缆 VV22

铜芯聚乙烯绝缘层带钢铠装聚乙烯护线套电线电缆 VVR22

铜芯聚乙烯绝缘层带钢铠装聚乙烯护线套软电线电缆 VV32

铜芯聚乙烯绝缘层刚丝铠装聚乙烯护线套电线电缆 VVR32

铜芯聚乙烯绝缘层刚丝铠装聚乙烯护线套软电线电缆

绝缘电线 电线电缆 三芯电缆线 阻燃性开关电源电缆线 ZA-YJV3X2.5mm