

便携式XDB-5800型空气离子检测仪检测甲醛PM10 PM2.5甲醛等

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 便携式XDB-5800型空气离子检测仪检测甲醛PM10 PM2.5甲醛等 |
| 公司名称 | 深圳市恒品贸易有限公司 |
| 价格 | 3880.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:新地标环保 型号:XDB-5800 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区观湖街道大和路马坊新村35栋302室（注册地址） |
| 联系电话 | 18025455914 |

产品详情

XDB-5800型空气离子检测仪

产品介绍：

XDB-5800手持式型空气离子检测仪是一款小型的离子检测仪，设备美观大方，可定制时观测空气离子变化与PM2.5等，是一款物廉价美的科学仪器，其具有高精度的AD及放大器，可测量10-15次方电流信号，采用滑动调零测试法，设备提供零点屏蔽罩，可随时进行零点测试，检测设备的准确性，具有非常好的一致性，设备具有可靠性。

产品特点：

- 1、单静音采集器，工作噪音小。
- 2、软开关设计，美观大方。
- 3、设备体积小，方便携带。
- 4、测量精度高，带有屏蔽盖，随时可以进行零值测量。
- 5、长时间工作，无温差漂移，数据稳定性好。
- 6、自动测量每分钟一组测量数据，瞬时测量1秒钟测量一组数据。
- 7、配备大电流充电器，充电时间快，4小时可充满

产品参数：

| | |
|-----------|--|
| 设备类型 | 手持式小型负离子检测仪 |
| 检测要素 | 空气小粒径负离子（迁移率 ≥ 0.4 ） |
| 测量精度 | 1个/CM ³ |
| 测量误差 | 标准无干扰环境中1%， $\pm 10\%$ （XDB-5800A） $\pm 5\%$ （XDB-5800B） |
| 测量量程 | 101~108个/CM ³ 自动切换 |
| 传输方式 | RS232,USB |
| 供电接口 | 12.6V锂电池充电接口 |
| 数据存储 | 设备具有16M 数据Flash，可循环存储3个月以上数据，断电情况下能保存10年以上。 |
| 温湿度测量（定制） | 采用德国进口芯片，测量精度达0.1度温度，1%RH湿度 |
| 自动测量 | 设备采用无人值守技术，无需人工干预自动测量 |
| 高湿工作 | 设备采用先进除湿技术，可在高湿环境下工作 |
| 检测技术 | 设备采用电容式离子室收集技术。 |
| 放大技术 | 设备采用低噪声放大器，配合16位高精度高速AD，是普通设备精度的16倍 |
| 防风技术 | 设备离子收集室空气通道采用90度直角通道，能有效的防止风干扰。 |
| 测量频率 | 设备测量间隔可根据客户定制，快1分钟一组测量数据。 |
| 设备电池 | 设备内部集成大容量锂电池，充满电能工作5~8小时。 |
| 设备电源 | 12.6V锂电池充电器。 |
| 设备功率 | 设备功率小于2W，相当于一个小型LED灯。 |
| 工作环境 | 温度：-50度~70度，湿度：0~99%RH。 |