

## 供应净益康不锈钢RO反渗透设备出水达标

产品名称	供应净益康不锈钢RO反渗透设备出水达标
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡 卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

树脂可再生？当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后，树脂的软化能力下降，可以用氯化钠溶液流过树脂，此时溶液中的钠离子含量高，功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合，这样树脂就恢复了交换能力，这个过程叫作“再生”。软化水设备的标准工作流程 工作(产水) 反洗 吸(再生) 慢冲洗(置换) 快冲洗 反洗：水从树脂的底部洗入，从顶部流出，从而冲洗长期工作后树脂上部拦截原水的污物，以保持离子交换树脂的作用。（一般需要5-15分钟左右）。 吸(再生)：将水以较慢的速度流过树脂罐体以再生的过程。一般采用泵将水注入或用的内置喷射器将水吸入两种方式。（一般需要30分钟左右） 慢冲洗(置换)：在用水流过树脂以后，用原水以同样的流速慢慢将树脂中的全部冲洗干净的过程叫慢冲洗。此过程中仍有大量的功能基团上的钙镁离子被钠离子交换，因而可以称之为置换。（一般需要30分钟左右） 快冲洗：为了将残留的冲洗干净，要采用与实际工作接近的流速，用原水对树脂进行冲洗，这个过程的后出水应为达标的软水。（一般为5-15分钟）。

[供应净益康5吨每小时高纯水设备出水达标](#)