

计算机电缆ZR-DJYPVPR7*2*1.5

产品名称	计算机电缆ZR-DJYPVPR7*2*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	1.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:ZR-DJYPVPR 产地:河北
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

屏蔽控制电缆ZR-DJYPVPR7*2*1.5

阻燃性屏蔽控制电缆 适用发电量、冶金工业、石油化工等厂矿企业集散中心系统软件、电子器件计算机软件、自动化技术的信息传送及检测仪器、仪表盘等联接用多对屏蔽双绞线。

应用特点：操作温度：一般不超过70℃。低工作温度:固定不动铺设-40℃。非固定不动铺设-15℃。一般阻燃等级能合乎GB12666.2-90要求;整束阻燃等级能合乎GB-12666.5-90要求；额定电流:U0/U:300/500V；小弯曲半径：无铠装层电缆线应不小于电缆直径的10倍；有铠装层电缆线应不小于电缆直径的12倍。

型号规格及名字：

ZR-DJYPV、ZR-DJYPV/SA、ZR-DJYPV22、ZR-DJYPV22/SA、ZR-DJYPV32、ZR-DJYPV32/SA、ZR-DJYPVP、ZR-DJYPVP/SA、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2V/SA、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VP2/SA、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3V/SA、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VP3/SA、ZR-DJYP3VA53、ZR-DJYP3VA53、DZR-DJYPV、DZR-DJYPV22、DZR-DJYPV32、DZR-DJYPVP、DZR-DJYP2V、DZR-DJYP2VP2、DZR-DJYP3V、DZR-DJYP3VP3、DZR-DJYP3VA53。

ZR-DJYPV：高压聚乙烯绝缘层铜线编制分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYVP：高压聚乙烯绝缘层铜线编制总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYPVP：高压聚乙烯绝缘层铜线编制分屏蔽掉、总屏蔽聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYPVR：高压聚乙烯绝缘层铜线编制分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

ZR-DJYVPR：高压聚乙烯绝缘层铜线编制总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

ZR-

DJYPVPR：高压聚乙烯绝缘层铜线编制分屏蔽掉、总屏蔽聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

ZR-DJYP2V：高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYVP2：高压聚乙烯绝缘层铜箔总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYP2VP2：高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉、总屏蔽聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYP3V：高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYVP3：高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-

DJYP3VP3：高压聚乙烯绝缘层塑钢复合型带分屏蔽掉、总屏蔽聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

注：D表明对绞、ZR表示阻燃性、SA表明整束、V表明聚乙烯、22表明带钢铠装、32表明细刚丝铠装、53表明单面带钢扎纹纵包铠装、Y表明、J表示化学交联、F表明辐射交联、P表明屏蔽掉、P2表明铜箔屏蔽掉铜箔绕包、P3表明铝铂/塑料膜复合型带屏蔽掉。

生产制造范畴：对数 × 每对芯数 × 标准横截面

(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24) × 2 × (0.75、1.0、1.5)；

(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14) × 3 × (0.75、1.0、1.5)。

屏蔽控制电缆 ZR-DJYPVPR7*2*1.5 绝缘电线 变频电缆 屏蔽双绞线