

# 德国亨斯迈TPU A 60 E 4902 注射 挤出 耐磨 耐水解 抗紫外线 高韧 高弹 柔软 易加工 易成型 薄膜

产品名称	德国亨斯迈TPU A 60 E 4902 注射 挤出 耐磨 耐水解 抗紫外线 高韧 高弹 柔软 易加工 易成型 薄膜
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	82.60/kg
规格参数	品牌:TPU 型号:A 60 E 4902 特性级别:易加工 易成型 薄膜
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

物性表能额定值单位制测试方法 1.14

溶化体积流率 ( MVR ) (190 ° C/21.6 kg) 65.0

收缩率 - 流动 (注塑) 0.80

硬度值单位制测试方法

邵氏 A, 注塑 56

邵氏 D, 注塑 15

机械性能额定值单位制测试方法 35

热性能额定值单位制测试方法

High : 635.0  $\mu$  m 175

Low : 635.0  $\mu$  m 155

弹性体额定值单位制测试方法  
应变 8.27

应变 7.00

300%应变 12.4

300%应变 11.0

抗张强度 5  
断裂 30.3

断裂 40.0

伸长率 6  
断裂 550

断裂 650

撕裂强度 7

--

98.1

--

60

压缩变形 8

23 ° C, 24 hr

25

70 ° C, 24 hr

45