

# 聚氯乙烯绝缘护套软电线\ZR-RVV\0.45/.0.75kV\3x2.5mm2

产品名称	聚氯乙烯绝缘护套软电线\ZR-RVV\0.45/.0.75kV\3x2.5mm2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:ZR-RVV\0.45/ 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

聚氯乙烯绝缘护套软电线\ZR-RVV\0.45/.0.75kV\3x2.5mm2

阻燃聚氯乙烯绝缘电线BVR\0.45/0.75kV\1 × 2.5mm2

聚氯乙烯绝缘固定敷设用电缆(电线) 产品用途：

本产品适用于额定电压450/750V及以下日用电器、仪器、仪表电信设备、动力线路固定敷设电缆(电线)。

使用条件: 1、交流额定电压 $U_0/U$ 为450/750V及以下

2、电缆长期允许工作温度不超过70 (BV-90, BV-105除外) 3、电缆的敷设温度应不低于0

4、外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,

外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径应不小于6D。 产品型号：

BV(227IEC01),BV(227IEC05),BV-90(227IEC07),BVV(227IEC10),BLV,BVR,BLVV,BVVB,BLVVB,BV-105

现货供应：额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线 ( BV、BLV、BVR、BVV、BLVV、BVVB、BLVV B、BV105 ) 1.阻燃聚氯乙烯绝缘电线BVR\0.45/0.75kV\1 × 2.5mm2产品标准：GB5023 - 1997、

JG8734 - 1998、QB/ZSX01 ~ 05 - 19992.使用特性：本产品用于交流额定电压

450/750V及以下动力日用电器、仪器设备等线路。3.规格型号：BV、BLV、BVR、

BVV、BLVV、BVVB、BLVVB、BV105度阻燃耐火系列。

4.阻燃聚氯乙烯绝缘电线BVR\0.45/0.75kV\1 × 2.5mm2详细说明：BV、ZRBV 双色BV BLV、BVR、ZRBVR

双色BVR 横截面面积：0.75平方 1平方 1.5平方 2.5平方 4平方 6平方 10平方 16平方 25平方 35平方 50平方

70平方 95平方 120平方 150平方 185平方 240平方!BVVB BLVVB (铜护套线 铝护套线)

横截面面积：2 × 1.5平方 2 × 2.5平方 2 × 4平方 2 × 6平方 3 × 1.5平方 3 × 2.5平方 3 × 4平方 3 × 6平方

聚氯乙烯绝缘护套软电线 阻燃电缆 控制电缆 ZR-RVV\0.45/.0.75kV\3x2.5mm2