

武穴市洗手液MSDS编写 海运运输鉴定

产品名称	武穴市洗手液MSDS编写 海运运输鉴定
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	2000.00/次
规格参数	洗手液MSD:海运运输鉴定 周期:5-7天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

海运 陆运 空运 铁路货物运输条件鉴定报告办理 MSDS办理 危险特性分类鉴别报告办理

危险性鉴别分类就是根据化学品（化合物、混合物或单质）本身的特性，依据有关标准，确定是否是危险化学品，并划出可能的危险性类别及项别。鉴别分类是化学品管理的基础。

（一）危险性分类的一般程序

确定某种化学品是否为危险化学品，一般可按下列程序；

- 1、对于现有的化学品，可以对照《危险物品名表》（GB12268-90）和《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）两个标准，确定其危险性类别和项别；
- 2、对于新的化学品，可首先检索文献，利用文献数据进行危险性初步评价，然后进行针对性实验；对于没有文献资料的，需要进行全面的物化性质、毒性、燃爆、环境方面的试验，然后依据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）和《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）两个标准进行分类。试验方法和项目参照联合国《关于危险货物运输的建议书》进行。
- 3、混合物危险性分类：上述分类程序和方法适用于任何化学品，包括纯品和混合物。但对于混合物，列在《危险物品名表》（GB12268-90）和《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）中的种类很少，文献数据也较少。有资料表明，混合物的急性毒性数据存在加和性，在难以得到试验数据的情况下，可以根据危险成分浓度的大小进行推算。

（二）化学品危险性类别的划分及标志

1、爆炸品

本类化学品指在外界作用下（如受热、受磨擦、撞击等），能发生剧烈的化学反应，瞬时产生大量的气体和热量，使周围压力急骤上升，发生爆炸，对周围环境造成破坏的物品，不包括无整体爆炸危险，但具有燃烧、抛射及较小爆炸危险的物品。

2、压缩气体和液化气体

指压缩、液化或加压溶解的气体，并符合下述两种情况之一者：

- （1）临界温度低于50℃，或在50℃时，其蒸气压力大于294kpa的压缩或液化气体；
- （2）温度在21.2℃时，气体的压力大于257kpa，或在54.4℃时，气体的压力大于715kpa的压缩气体；或在37.8℃时，雷德蒸气压力大于275kpa的液化气体或加压溶解气体。