

SGE618A单系统电脑横机

产品名称	SGE618A单系统电脑横机
公司名称	江苏盛天实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盛天 加工能力:300台/月 型号:SGE618A
公司地址	塘桥镇人民南路158号
联系电话	86 512 58439532 13915689199

产品详情

品牌	盛天	加工能力	300台/月
型号	SGE618A	种类	横机
规格	客户要求	牵引带间距	5G,7G,10G,12G,14G
牵引带宽度	5厘米	牵引速度	1.5M/S

本机采用镶片阵床结构、特殊沉降片的辅助牵拉设计，具有八段选针、自动八色换纱、自动调整织物密度、自动控制织针的织与不织、自动针床移位、自动卷取牵拉、自动计件、粗结自停、断纱自停、小结慢速、撞针、浮目、倒卷布自停等功能，根据不同原料不同编幅，在编织时可作任意速度的调整选择，本机采用电脑控制与伺服电机传动，根据所织织物的打版文件花样中所设定功能进行编织，可自动编织全成形的双面、单面、提花、移圈、集圈等织物。

sge618a 型 技术参数

机号e：5、7、10、12、14

公称宽度：132cm/52

编织速度：max：12.m/sec

编织系统：单系统

换色系统：8色

选针型式：高速8段（双向24v磁保持）电磁选针

密度控制：步进电机驱动、24段电子记忆式控制（每段0-649微调），单独动作

摇床：伺服马达驱动，左、右1英寸

罗拉：步进电机驱动

传动方式：同步齿形带，往复式运转，速度及幅宽由数值设定调整

主电机：伺服电机ac220v 1000w 1000rpm（1级减速）

系统电压：系统电压分交、直流；直流电压5v-48v，交流电压80v-220v

内存：128mb

自停装置：断纱、粗结、小结慢速、撞针、浮目、倒卷布、片数完成等

操作显示：彩色液晶显示

机器外形尺寸cm:253（长）x90（宽）x190（高）

机器重量kg：720

花型准备系统：windows平台picasso hq1制版软件，abc2,abc3自动出带编译