

湛江隔热保温橡塑板诚实守信供应商

产品名称	湛江隔热保温橡塑板诚实守信供应商
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/立方
规格参数	公司:沃步 产品名称:橡塑板 厚度:1-3cm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

湛江隔热保温橡塑板诚实守信供应商

21世纪的生活竞争力越来越大，硬技能已经开始不够用了，“软技能”应该渐渐加强：

- 1、与他人融洽相处的能力
- 2、有效地团队（靠软硬兼施管理的日子已经过去了）
- 3、促进他人的进步和管理他人的知识
- 4、自我成长
- 5、人际交际能力强
- 6、尽可能有效地运用认识（思考）能力
- 7、面对困难时，依然保持活力
- 8、积极处理批评和困境的能力
- 9、在危机中保持冷静的能力
- 10、作决定时，有理解和接受他人的有效观点的能力

湛江隔热保温橡塑板诚实守信供应商 B1级橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽完全隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

独特的优点

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
- 导热系数，在0°C时不超过0.034W/m·k。
- 表面放热系数高，达到9W/m²k
- 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻μ 5,000 构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。
- 防火性能好 氧指数32以上湛江隔热保温橡塑板诚实守信供应商
- 安装简易快捷
- 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

应用领域

- 空调系统制冷机组与设备
- 冷冻水管
- 冷凝水管
- 风管及热水管道

规格型号表

橡塑板材(1米宽)

厚度 10mm 13mm 15mm 18mm 20mm 23mm 25mm 28mm
30mm

米/件 20m 20m 20m 10m 10m 10m
10m 10m 10m

板材厚度为13mm、18mm、23mm、28mm需量大订做生产。

亦可生产其他规格

湛江隔热保温橡塑板诚实守信供应商