

合肥沟槽管件 合肥宝谊|耐热防火 热镀锌沟槽管件

产品名称	合肥沟槽管件 合肥宝谊 耐热防火 热镀锌沟槽管件
公司名称	合肥宝谊建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金机电商贸城北京路下坡右转第三家
联系电话	15555155006 15555155006

产品详情

位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧，并与沟槽相吻合，再在橡胶圈的外部扣上卡箍，然后用二颗螺栓紧固即可。在工程施工中，由于技术交底及质量监控的不到位，工人对刚性接头和挠性接头常常不加区分，随意使用，从而给整个管路系统的可靠运行和正常维护带来隐患。但在长直管路的中段应安装一定数量的挠接头，用以补偿长直管段的少量热膨胀量，确保整个管道系统处于安全运行状态。

生活热水管道、空调水管道、露天管道，热镀锌沟槽管件，为有效补偿因热胀冷缩所引起的管道位移，以上三类必须使用挠性接头，位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧，沟槽管件厂家，并与沟槽相吻合，再在橡胶圈的外部扣上卡箍，然后用二颗螺栓紧固即可。管口的圆整度不足也是影响管道沟槽连接质量的重要原因。施工前，应对进场管材的圆整度进行检查。检查可按照下述方法进行：将管道截面分为8等分，分别测量4条直径尺寸，与标准值进行对比。

沟槽式连接成本较高，沟槽管件厂，所以要把沟槽式管件个数尽量数准确。管道沟槽连接技术兴起于20世纪50年代的美国，90年代末引入中国。可先按直线管道装配，再折转管道，使其达到预定转角。但无论在何种情况下其转角均不得超出沟槽管件说明书所限定的数值。如：生活热水系统，合肥沟槽管件，系统运行温度与管道安装时的温度差值可达到60℃，钢管长6m，产生的热膨胀应力将达到1200kg/mm²。

合肥沟槽管件-合肥宝谊|耐热防火-热镀锌沟槽管件由合肥宝谊建材有限公司提供。合肥宝谊建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

