

普通绝缘橡胶板 高压绝缘垫

产品名称	普通绝缘橡胶板 高压绝缘垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

普通绝缘橡胶板 高压绝缘垫

厚度3mm---50mm宽度0.1m----2m长度0.1m----绝缘抗电压1kv , 3kv , 5kv , 10kv , 20kv , 30kv , 35kv , 40kv , 高可达100kv。

配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V

1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

耐电压试验：25KV（有效值），保持1min，应无击穿现象击穿电压试验 35KV（有效值），拉伸强度（Mpa） 5.0扯断伸长率 250%，定伸（150%）变形 25%，吸水性 1.5%。

除此实验数据外，我们还可以通过外表直接观察：斑痕或凹凸不平，每平方米内，面积不于1cm的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，