

开关型微波源、微波发射器

产品名称	开关型微波源、微波发射器
公司名称	成都纽曼和瑞微波技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:纽曼和瑞微波 型号:HMG-2010K 规格:1kW/2450MHz
公司地址	成都市成华区龙潭总部经济城华冠路192号
联系电话	028-84215166 19180640692

产品详情

品牌	纽曼和瑞微波	型号	HMG-2010K
规格	1kW/2450MHz	产品别名	微波发射器
用途	用于实验室系统中所需的微波源外,还可为各类微波工业应用系统提供要求更高的组合微波功率源。		

hmg-2010k1kw/2450mhz开关型微波源

该新一代微波源采用开关驱动电源,具有极强的抗干扰能力。微波输出功率连续可调调整范围100w~1000w,输入交流电压范围180v~250v均可使用,单片机控制,灯丝自动延时启动高压。该电源采用ttl周期信号控制微波输出功率,电源自动保护,该电源体积小,重量轻,操作简便,安全可靠。

本产品除广泛用于实验室系统中所需的微波源外,还可为各类微波工业应用系统提供要求更高的组合微波功率源。

技术参数

工作频率: 2450mhz ± 50mhz
输入电压: 220v ± 10%,50hz
输出功率: 100w~1000w连续可调
功率稳定度: 输出功率变化 ± 1% (输出1kw时)
功率显示: 数显表分别显示微波反射功率、输出功率、工作时间
设备保护系统: 电源、冷却水、磁控管等异常情况进行自动保护
微波泄漏符合国家标准
输出波导: bj-26带fd-26标准法兰盘;
最大功耗: 1.8kw

冷却水流量：2升/分

外形尺寸：400(l)x400(w)x200(h)mm