

服务器机柜图文详细介绍

产品名称	服务器机柜图文详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

服务器机柜图文详细介绍 网络机柜、网络服务器机柜外观设计典雅，服务器机柜图文详细介绍工艺、尺寸，富时代气息，为您的工程增添价值；服务器机柜图文详细介绍带透气孔的前门门条和三段六角网孔后门，方便通风散热；坚固的并柜连接。

宁波普纬达通信设备有限公司位于浙江省宁波市慈溪区，是宁波普普纬达公司授权销售普纬达网络设备服务器机柜、冷通道产品、网络机柜、挂墙柜、放式机架、理线架、工业控制柜、配电柜、高低压开关柜、CB电子箱等电气化产品公司，公司产品齐全，质量可靠，价格合理，供货及时，还可根据客户需求为客户定制非标类机柜...更多

G1网络服务器机柜

产品概述：

单开对称渐变条形通风孔白色钢化玻璃前门；单开无通风孔钣金后门；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；前后门配级典雅锁；前后门满足左右开；后门可改为双开。

网络机柜提供了19英寸标准安装空间，可将各种有源、无源19英寸标准设备综合安装在同一机柜内。此外，在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，为通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。JFP114综合集装架（网络机柜）综合集装架|综合配线架|综合配线柜|光电综合一体化机柜|中华人民

共和国通信行业标准YD/T1819—2008通信设备用综合集装架|在集装架内可灵活配置我公司生产的MDF、ODF、DDF单元板，构成综合配线柜，宁波普纬达通信网的远端局和模块局提供理想的配线设备。DDF数字配线架（柜）ODF光纤配线架（柜）MDF总配线架（柜）铜缆布线应有尽有、

网络机柜由框架和盖板（门）组成，一般具有长方体的外形，落地放置。它为电子设备正常工作提供相适应的环境和安全防护。这是仅次于系统级的一级组装。不具备封闭结构的机柜称为机架。

3质量要求

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、**性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

网络机柜应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、**性能和使用环境的要求，进行必要的物理设计和化学设计，以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外，网络机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能，以便保证设备稳定可靠地工作。网络机柜应具有良好的使用性和安全防护设施，便于操作、安装和维修，并能保证操作者安全。网络机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。网络机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。机柜造型美观、适用、色彩协调。

4相关区别

网络机柜和服务器机柜均是19寸标准机柜,这是网络机柜和服务器机柜的共同点！

网络机柜和服务器机柜的区别在于：

服务器机柜是用来安装服务器、显示器、UPS等19'标准设备及非19'标准的设备，在机柜的、高度、承重等方面均有要求,宽度一般为600MM,一般在900MM以上,因内部设备散热量大,前后门均带通风孔;

网络机柜主要是存放路由器,交换机,配线架等网络设备及配件，一般小于800MM,宽度600和800MM都有,前门一般为透明钢化玻璃门，对散热及环境要求不高。从业人士对数据中心机房中服务器机柜的传统定义是：服务器机柜就是数据中心机房的网络设备、

服务器等设备的一个载体而已。那么，随着数据中心一路发展走来，机柜在数据中心机房的用途有没有在发生着变化呢？有的。一些专注于机房产品的厂家，针对数据中心机房的发展现状，赋予了机柜更多的功能。在基于19英寸设备安装宽度的标准下，多个生产厂家对机柜外观进行了创新，并考虑到机柜在单台放置和多台放置的环境下的外观效果，就拿鼎龙公司来讲，他们从外观上，增加了铝型材机柜，并在原有的钢型材机柜的基础上，设计出了多种外观，如弧形网孔门机柜，形网孔门机柜，凹凸形网孔门机柜等。针对数据中心机房对机柜的运行环境及安全要求较高的场合，需要带有智能系统的服务器机柜才能满足相关的要求了。