

光缆接头盒 接续包产品图文介绍

产品名称	光缆接头盒 接续包产品图文介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	14.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

光缆接头盒 接续包产品图文介绍网络业务的趋势是数据增加大大超过话音。信产部近统计中国的网民数已经超过了个亿，光缆接头盒 接续包产品图文介绍并且业务的趋势发展并没有受泡沫的影响，而是取决于人们的经济条件和需求。从目前来看，发达国家都是以服务业为主要收入。而信息通信设备光缆接头盒是现代服务业的根本，光缆接头盒 接续包产品图文介绍信息通信设备光缆接头盒技术必须依托于光网络。目前光网络通信设备光缆接头盒作为基础设施，已经下沉，像建筑中的地基一样，虽然表面上不再灿烂，但却是必不可少的。光缆接头盒 接续包产品图文介绍有了光通信光缆接头盒的巨大带宽才使21世纪的信息世纪成为可能，所以我们说，光通信设备光缆接头盒是卧式光缆接头盒。光缆接头盒产品详细介绍两端光缆接续所用的接头盒，也叫光缆接续盒。光缆接头盒 接续包产品图文介绍适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。可按摆放姿势分为卧式光缆接头盒和立式光缆接头盒两种。按光纤芯数分12芯_24芯_36芯_48芯_72芯_96芯_144芯_288芯等。

并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

内部结构

- 1、支撑架:是内部构件的主体。
- 2、光缆固定装置:用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定;二是光缆与支撑架夹紧的固定;三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
- 3、光纤安放装置:能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。

4、光纤接头保护:把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。

5、光缆与接头盒密封:对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。

卧式光缆接头盒用途：

适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

结构光缆的终端机房内的接续。

光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。工作温度:室内型:-5 ~+40 ;室外型:-20 ~+60 。