

郑州市路灯厂家 郑州光之华亮化工程安装

产品名称	郑州市路灯厂家 郑州光之华亮化工程安装
公司名称	郑州光之华灯具有限公司
价格	130.00/套
规格参数	品牌:光之华 型号:dmx512 高度:1m
公司地址	郑州市中州大道与航海路交叉口
联系电话	13298367238 13298367238

产品详情

郑州路灯厂家，郑州市光之华路灯制造厂家，郑州地区大型路灯生产大厂，18地市灯具批发市场都在这里进货，价格低，质量好，深受用户推崇。郑州路灯安装工程定做达到90%份额，光之华路灯制造厂家诚实守信的企业文化，价值观念引起大型亮化工程公司共振，为企业发展带来飞速发展。

生产制造：路灯杆，led灯具，太阳能灯具，洗墙灯，线条灯，智慧路灯，监控杆，高杆灯，电池板，锂电池，GZH1010-MPPT控制器等。

郑州华之光路灯厂家“以创造新技术带到行业发展”为目标，积极谋求以品质致胜，全力打造企业的核心竞争力，打造技术型企业。

郑州路灯厂家，郑州路灯制造厂家展示：

郑州路灯厂家，郑州光之华路灯制造厂家路灯亮化行业一般标准：

郑州市路灯制造厂家亮化工程展示：

led路灯光照系统设计，同时也是众多设计公司参考的模板。

1、标准段道路照明设计

根据道路功能和横断面型式，本工程标准段道路照明设计为常规照明方式。杆型为非对称双臂灯杆，沿着道路两侧分布，灯杆位于人行道内，距道路中心线7.8米，车行道灯具安装高度8米，挑臂长度2米，人行道灯具安装高度4.5米，挑臂长度1米。灯杆平均间距30米。

照明光源选择LED灯，车行道光源功率80W,人行道光源功率40W。

2、道路交会区道路照明设计

设计范围内道路交会区包括与云峰路、北关路道路交会区。照明设计为常规照明方式，杆型为组合灯杆，每杆安装四套灯具。灯杆位于道路交会区人行道内，外侧有绿地的位于绿地内，无绿地的根据现场情况确定灯杆位置，道路交会区照明灯具安装高度14米。

照明光源选择高压钠灯，每套灯具光源功率为250W。

3、车行道维持平均照度31.7Lx,人行道维持平均照度26.8Lx。设计范围内路面照度均匀度0.3。

郑州路灯厂家智慧路灯展示：

郑州路灯厂家农村led太阳能路灯安装规格：

光源功率：50颗灯珠采用进口led光源

灯杆高度：4-7米

驱动系统：gzh1010-mppt直流变频系统

亮度：照明亮度30lm就可以满足需求

郑州路灯厂家，郑州光华路灯制造厂家理想的合作伙伴。市政路灯安装工程，农村太阳能路灯目前工程批发价格，质量不打折，服务态度好。