

DCP多普勒流速仪推荐货源 扬州DCP多普勒流速仪 澄峰科技

产品名称	DCP多普勒流速仪推荐货源 扬州DCP多普勒流速仪 澄峰科技
公司名称	上海澄峰科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室
联系电话	13052801703 13052801703

产品详情

流速流量仪的简单集成

仪器可独立使用，也可外接数据记录器，或者外接RTU。SonTek-IQ支持RS232、SDI-12和Modbus通讯。只需简单的连接onTek-IQ仪器和数据采集器，集成的SonTek-IQ即可快速、简捷的收集数据，DCP多普勒流速仪货源充足，而无需笨重的转换器。SonTek流量显示器，4-20mA输出可选，集成到每天的流量测量中，与SonTek-IQ简单的连接后，即可在野外读取流量数据，而无需连接电脑。

在线声学多普勒测量仪：

淘金者-SL型 测流仪 采用声学多普勒原理，精确测量水平二维流速和水位，实时输出流量和水量数据。

淘金者-SL使用垂直波束声学换能器测量水位，精度达 ± 0.003 米，长期稳定，扬州DCP多普勒流速仪，不受大气压变化的影响。仪器不需要校准，测速精度也不受水生物附着影响，DCP多普勒流速仪厂商，并且可以很容易地安装在岸边、桥墩边或其它水中的垂直建筑物旁。

超窄的波束指向角（ 1.4° ）和很大限度的旁瓣抑制（ $> 60\text{dB}$ ）大大减少了来自水面或河底界面的反射和干扰。在同样的水深条件下，可较大幅度地获得有效的水平测量距离。

流速仪的使用：在精密测验时，可以用测点更多的五点法或十一点法，按垂线将断面划分若干部分，以部分平均流速与部分面积的乘积，计算部分流量，其总和即为流过断面的总流量。流量除以断面面积，可以求得断面平均流速。在有封冻冰层时，DCP多普勒流速仪推荐货源，要在断面各垂线处开凿冰孔，测量冰层底面及河床底的“有效水深”，计算过水面积，用流速仪在冰层下面测量流速以计算流量。

DCP多普勒流速仪推荐货源-扬州DCP多普勒流速仪-澄峰科技由上海澄峰科技股份有限公司提供。上海澄峰科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。澄峰科技——您可信赖的朋友，公司地址：苏州吴中经济开发区兴南路66号C幢4层A室，联系人：冒经理。