

## 合肥明祥|使用寿命长 宣城实验室防静电地板

产品名称	合肥明祥 使用寿命长 宣城实验室防静电地板
公司名称	合肥明祥机房设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路1557号中辰国际广场A座1313室
联系电话	15375202777 15375202777

### 产品详情

刨花板基的价格较低，但吸水率太高，而且防火性能差，承载低，不适合要求高的场所使用，所以目前市场上钢基和复合基的地板越来越受欢迎。复合型的静电地板产品材质本身好，高密度重型刨花板板基，使用行业上的高耐磨防静电贴面、四周包导电边条，实验室防静电地板，底面为优等铝箔。防静电地面（防静电水磨石，防静电地板）体电阻 $10^5 \sim 10^9$ ，敷设地线网。防静电工作区必须有的防静电接地装置，地电阻小于 $4 \Omega$ 。

工作台面、地垫、坐椅和其它导静电的ESD保护设施均应通过限流电阻接入地线，腕带等应通过工作台顶面接地点与地线连接，工作台不可相互串联接地。防静电工作区接地系统，包括限流电阻和连接端子应连接可靠并具有一定载流能力，限流电阻阻值选择应保证漏泄电流不超过 $5\text{mA}$ ，下限值取为 $1\text{M}\Omega$ 。为了防止静电对机房设备的不良影响，须考虑安装使用防静电活动地板，使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。

地板装置完后一定要进行接地处理设计防静电地板的时候需要注意的问题分析，不然起不到防静电效果整理地上：原底层地上应平坦，无显着凹凸不平之处用铲刀地上上的杂物，并整理洁净。防静电工作区接地系统，包括限流电阻和连接端子应连接可靠并具有一定载流能力，限流电阻阻值选择应保证漏泄电流不超过 $5\text{mA}$ ，下限值取为 $1\text{M}\Omega$ 。为了防止静

电对机房设备的不良影响，须考虑安装使用防静电活动地板，使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。

合肥明祥|使用寿命长(多图)-宣城实验室防静电地板由合肥明祥机房设备有限公司提供。合肥明祥机房设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！