

三通换向阀 三通换向器 分路阀

产品名称	三通换向阀 三通换向器 分路阀
公司名称	浙江星能机械有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	星能:三通阀 xnf:DN40-DN200
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道安丰村(注册地址)
联系电话	18626800612

产品详情

产品规格：DN50 ~ 600(2" ~ 24")

包装说明：木箱

产品数量：1000

产品价格：10000

属性：

适用介质：粉末，颗粒、空气等

压力范围：1.5-3.5bar

适用温度：100 °C

结构形式：板式或柱塞式

密封形式：软密封式

适用范围：粉料颗粒料输送

品牌：星能

型号：XNF

产地：浙江

用途范围：面粉，奶粉，药末，颗粒状硅末，危险化学粉末，硅酸盐水泥，易爆粉末，铝粉，硅砂，肥料，PVC粉末，催化剂，硅酸钛，碳粉，酚醛树脂，石英粉末等。

加工定制：否

材质：铸铁、不锈钢、铝

是否进口：否

产品描述：

分路阀采用纯气动控制方式,广泛应用于化工塑胶,冶金矿产,节能环保,建筑建材,玻璃陶瓷,食品饮料等领域的粉体输送。

主要参数：

工作压力：常压/低压 ATM/LP 中压MP 高压 HP

ATM<0.1Mpa 0.15~0.35Mpa HP > 0.35Mpa

工作温度：-20 ~ 200 / 500

结构形式：旋转板式 筒式

管路夹角 30° 45° 60° 90° 120°

适用工况 重力卸料换向、气力输送管道换向

驱动方式 手动、气动

主要材质 SS304、SS304L、SS316、SS316L、WCB

法兰连接标准 ANSI B 16.5 150LB,GB,HG,SH or designed by client

适用介质 固体物料（粉末、颗粒物料、粉粒混合料、片状等）

阀体材质 不锈钢

阀杆材质 不锈钢

阀盖材质 不锈钢

阀芯材质 不锈钢

连接方式 法兰连接

品牌:

我司可根据用户提供的技术参数,如:公称压力,公称通径,管道安装夹角,法兰标准等进行设计制造.特殊设计:工作温度用于-40 200 .并按照制造验收标准及制造验收提供产品选型、使用、安装、维修及配套设备使用的技术支持服务.

主要特征:

- 1.抛光精度可达400#，可达食品级、药品级要求；
- 2.完善的自动化控制系统，保证高效的运行可靠性.
- 3.壳体 and 主要零件均采用紧密铸造，构造坚固，高强度不易变形，外形美观.