

多层挤出流延膜实验线 双层|三层|五层|七层共挤流延设备-广州普同

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 多层挤出流延膜实验线 双层 三层 五层 七层共挤流延设备-广州普同 |
| 公司名称 | 广州市普同实验分析仪器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区大龙街开发路3号之四十101 |
| 联系电话 | 13640826195 13580599870 |

产品详情

多层挤出流延膜实验线 双层|三层|五层|七层共挤流延设备-广州普同

可用于测试和加工多种材料如塑胶、弹性体等，并自动***地完成挤出过程中的熔体压力、温度等重要信号的测量。挤出机电器元件及螺杆料筒均采用国内外***产品，各挤出机配防护罩，提高操作安全性。

应用领域

- 1、新产品研发与配方优化；
- 2、生产工艺优化；
- 3、生产质量控制。

主要性能及特点

- 1、单螺杆挤出机采用伺服电机驱动，塑化稳定、一致性好；
- 2、选用品牌熔体压力、温度传感器，测试数据精度高；
- 3、基于计算机的测控系统与友好的操作界面，操控方便、功能更强大；
- 4、熔体压力、温度等重要数据的实时测量与图文显示，观测方便；
- 5、用户配方存取；
- 6、紧急停机装置与各种安全保护，保障操作人员安全。

现场环境要求：

| | |
|------|--------------------------------|
| 供电电源 | 三相五线380V/50Hz |
| 供水条件 | 提供进、回水管路与手动阀门 |
| 温度范围 | 10—40 |
| 湿度范围 | 空气的相对湿度 70% |
| 海拔高度 | 1000m |
| 大气污染 | 不允许把本设备安装在存在灰尘、腐蚀性气体等有大气污染的环境中 |