

12芯光缆接线盒-细节图片

产品名称	12芯光缆接线盒-细节图片
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

12芯光缆接线盒-细节图片光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、12芯光缆接线盒-细节图片光缆接头包和炮筒,主要是在适用于各种结构光缆的架空、12芯光缆接线盒-细节图片管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。12芯光缆接线盒-细节图片箱体采用进口增强塑料，强度高，耐腐蚀，12芯光缆接线盒-

细节图片终端合适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便

。12芯光缆接线盒-细节图片 广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。

产品的箱体采用优质工程塑料。

- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

96芯光缆接头盒技术特性

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 较大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24

并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化，同时起

到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

内部结构

- 1、支撑架:是内部构件的主体。
- 2、光缆固定装置:用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定;二是光缆与支撑架夹紧的固定;三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。
- 3、光纤安放装置:能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。
- 4、光纤接头保护:把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。
- 5、光缆与接头盒密封:对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。

卧式光缆接头盒用途：

适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

结构光缆的终端机房内的接续。

光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。工作温度:室内型:-5 ~+40 ;室外型:-20 ~+60 。