

苏州防静电服质量要求检测 点对点电阻检测

产品名称	苏州防静电服质量要求检测 点对点电阻检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

1 主题内容与合用范围

本尺度划定了防静电工作服（以下简称防静电服）的质量要求、安全机能、检修规则、标志和包装等。本尺度合用于火灾及爆炸危险场所穿用的耐久性防静电服。

2 引用尺度

GB 1335 服装号型系列

GB 2668 男女单服上衣规格系列

GB 2669 男女单长裤规格系列

GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（合用于连续批的检查）

GB 3923 机织物断裂强力和断裂伸长的测定（条样法）

GB 4288 家用电动洗衣机

GB 4385 防静电胶底鞋、导电胶底鞋安全技术前提

3 防静电服常用术语

防静电工作服

为了防止衣服的静电蕴蓄，用防静电织物为面料而缝制的工作服。

防静电织物

为防止衣物的静电蕴蓄，在纺织时，大致等距离或平均地混入导电纤维或防静电合成纤维或者两者混合交织而成的织物。

导电纤维

全部或部分使用金属或有机物的导电材料或亚导电材料制成的纤维的统称。

防静电服一般要求

服装的缝合部位，缝合要仔细、紧密。缝合强度按GB 3923划定进行测定，其断裂强力不得小于98N。结构设计一般结构设计应知足穿戴轻便、恬静，便于解脱，有利于人体的流动。防静电服款式规格可分为X、XL、XXL及XXXL号。

服装上一般不得使用金属附件，必需使用（钮扣、拉锁等）时，应保证穿戴时，金属附件不得直接外露。服装应全部使用防静电织物，不使用衬里。必需使用衬里（衣袋、加固布等）时，衬里的露出头具面积占全部防静电服内面露出头具面积的20%以下；超过20%（如防寒服或特殊服装）时，应做成面罩与衬里为可拆式。