

异形凸轮轴承 旺达非标轴承 双鸭山凸轮轴承

产品名称	异形凸轮轴承 旺达非标轴承 双鸭山凸轮轴承
公司名称	冠县旺达轴承加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县甘屯许村工业园区
联系电话	13061525587

产品详情

凸轮轴轴承座

7类轴承尺寸范围

ZWZ圆锥滚子轴承的基本尺寸已列于尺寸数据表中，双鸭山凸轮轴承，

单列圆锥滚子轴承：

内径尺寸范围：20mm ~ 1270mm

外径尺寸范围：40mm ~ 1465mm

宽度尺寸范围：15mm ~ 240mm

双列圆锥滚子轴承：

内径尺寸范围：38mm ~ 1560mm

外径尺寸范围：70mm ~ 1800mm

宽度尺寸范围：50mm ~ 460mm

四列圆锥滚子轴承：

内径尺寸范围：130mm ~ 1600mm

外径尺寸范围：200mm ~ 2000mm

宽度尺寸范围：150mm ~ 1150mm凸轮轴轴承座

凸轮轴轴承座

带防尘盖轴承多用于中小型发电机、电动机的转子两端、汽车、拖拉机、空调器、风扇等处，凸轮轴轴承座，以及对轴承的噪声振动有特别要求的场合。

标准型带密封圈的深沟球轴承有接触式密封轴承RS型（一面密封）、2RS型（两面密封）和非接触式密封轴承RZ型（一面密封）、2RZ型（两面密封）。

公司在产品品质方面严格控制，在服务方面更是精益求精。公司本着四及时的服务宗旨：送货及时、对客户的质量投诉解决及时、对客户所要求的新产品开发及时、对客户使用产品的过程跟踪及时，异形凸轮轴承，z限度的解决客户的，让客户放心的使用产品！

双列圆锥滚子轴承的外圈（或内圈）是一个整体。两个内圈（或外圈）小端面相近，刀库凸轮轴承，中间有隔圈，游隙是靠隔圈的厚薄来调整的，也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。

双列圆锥滚子轴承的外圈（或内圈）是一个整体。两个内圈（或外圈）小端面相近，中间有隔圈，游隙是靠隔圈的厚薄来调整的，也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈。

异形凸轮轴承-旺达非标轴承(在线咨询)-双鸭山凸轮轴承由冠县旺达轴承加工厂提供。冠县旺达轴承加工厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！