

家用led灯管安装图解双支led灯管接线图-郎特照明,

产品名称	家用led灯管安装图解双支led灯管接线图-郎特照明,
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	15.00/支
规格参数	功能:安装图 规格:单支灯管双支 特点:接线图
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

家用led灯管安装图解双支led灯管接线图-郎特照明,家用led灯管安装图解双支led灯管接线图-郎特照明 1. 2米led灯管安装图,T8led灯管安装图,T5led灯管安装图双只led灯管接线图,1.2米双支led灯管接线图,T8双支led灯管接线图T5双端led灯管接线图单端led灯管接线图双端通电led灯管单端通电led灯管厂家一.Led灯管与传统日光灯功率替换关系

序列号	Led灯管功率w	传统日光灯功率w	对应灯管长度m
1	4w	11w	0.45
2	8-9w	20w	0.6
3	11-12w	30w	0.9
4	16-18w	36-40w	1.2
5	22w	54w	1.5
6	24-25	68w	1.8
7	36w	95w	2.4

led灯管怎么接线图解led灯管怎么接线 三线led灯管怎么接线 一体普通灯管换成led灯管怎么接线t5led灯管规格T5led灯管多少瓦T5led日光灯管长度t5led灯管怎么接线t5led灯管规格和长度t5led灯管能串联多少根t5led日光灯管会不会频闪二、包装方式;一套可以装25根灯管(T8、T10),一套分五层,每层装5根LED灯管,另外加一片缓冲顶盖珍珠棉片,配上K=A的纸箱。而T5则以10支灯管装1层,每10层为一箱。即一套可装100支灯管。1.柔韧、质轻,富有弹性,能通过弯曲来吸收和分散外来的撞击力,达到缓冲led日光灯管的效果,克服了普通发泡胶易碎、变形、回复性差的缺点。具有保温、防潮、隔热、隔音、防摩擦、抗老化、耐腐蚀等一系列优越的使用特性。LED日光灯主要运用于室内照明、政府大楼、学校、办公室、家庭、车间室内照明等。室内局部照明,室内照明,广告照明,医疗文化等专门设施照明,LED灯管系列,LED灯管资料,LED灯管价格LED日光灯,LED灯具,1、LED灯管更节能:15+1W LED节能灯管替代普通36+6W荧光灯更省电约60%;2、LED日光灯光衰小:使用寿命长:郎特LED节能灯管采用SMD3528/3014和先进的生产工艺,光衰小,平均使用寿命长达50000小时。5000小

时之平均光衰低于8%，30000小时之平均光衰低于30%（飞利浦日光灯灯管的使用寿命：7000小时，一年多就要更换；普通的节能灯管的使用寿命：3000小时，不到一年就要更换；）3、LED日光灯清静舒适,没有噪音 郎特LED节能灯管不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办公室之类的场合；4、LED日光灯光线柔和,保护眼睛 传统的节能灯管使用的是交流电，所以每秒钟会产生100 - 120次的频闪。郎特科技LED节能灯管是把交流电直接转换为直流电，不会产生闪烁现象，保护眼睛；10、LED日光灯不招蚊虫 郎特照明LED节能灯管不会产生紫外线，不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫生整洁；

三、郎特led灯分类：

1.红外感应led灯管，雷达感应led灯管，声控led灯管 光感应led灯管

—用在车库，智能控制。“车来灯亮，车走半亮”。节能85%，其中光感应led灯管开发，自动调节光线，自动补光、减光。

2.防水led灯管

—用在冷库，冰箱，冰柜

3.调光led灯管

—会议室，特殊情景

4.低压24vled灯管,包括12v，36v，48v，60v，110v

—用在机器，仪器，汽车上

5.植物生长led灯管，模拟太阳光，全光谱，适用范围更广。

—用在农业，促进农作物快速生长

6.兼容镇流器led灯管

（不用改造线路）—人工太贵，直接替换。适用于欧洲欧司朗、飞利浦，日本，美国电子镇流器

7.应急led灯管

—用于停电时应急用。

8.全塑胶管led灯管

—散热塑胶，价格低，质量有保障

双支led灯管接线图双支led灯管功率双支led灯管接线图如何安装玻璃led灯管规格灯管玻璃led日光灯管改造

四，led灯管特点：

1.飞利浦led灯管图片,led日光灯管参数图片,郎特兼容led灯管的意思是指，直接替换led灯管，不需要对原支架进行改动线路的工作。2.4米led日光灯管有两种方案,采用隔离电源，双电源，双铝基板，功率达到36w，光通量高达3600lm，过CE认证;0.9米2.led日光灯产品优势,*省电：12WLED日光管代替传统普通30W荧

光灯，直接省电高达63%；光线柔和,保护眼睛;特别说明的是，出口去欧洲、美国的led灯管，一般采用隔离电源，以便于减少麻烦。

3.高质量LED灯管,高品质LED日光灯管 t8 18w高质量,一般质保高达5年，电气参数稳定，寿命很长;T8 1.5米LED日光灯管,长度是1449mm 但是电源只能外置，如果采用内置电源，则需要T8转T5灯管;代替36w佛山照明FSL日光灯的led日光灯管,大部分用户在想办法改用led灯管;高流明高亮度led灯管、高照度LED日光灯管,以1.2米led日光灯为例，光效可以达到140lm/W， $pf=0.96$ ，采用2835灯珠smd，

4.高照度：照度高达580-600lux之间;深圳LED日光灯管,代替40w日光灯,1.2米 17w,40w玻璃传统日光灯又叫荧光灯;深圳品牌T8LED日光灯管,宽电压85-305v,输入85-265V，交流50-60HZ通吃的电源。这种电源优点很明显：做出来的灯具无论是在220V还是110V电网都可以适用;

5.厂家led日光灯价格,led日光灯管,LED电源效率大于85%，功率因数大于0.95，保证了节能效果;led日光灯管价格低廉,直销，出口中东,经济型led日光灯管，价廉物美，保用两年;广东深圳LED日光灯管 朗特牌 led节能灯 led灯管LED日光灯管;
LED日光灯管和外形普通的灯管基本一样，但是组成结构就大有不同；铝型材, 铝基板, 驱动电源, LED灯珠, PC罩, 塑胶堵头，热缩管，导线若干。