

48芯光缆接线盒规格尺寸

产品名称	48芯光缆接线盒规格尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	25.00/个
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

48芯光缆接线盒规格尺寸三进三出12芯，三进三出12芯光缆接续盒，三进三出12芯光缆接续包，48芯光缆接线盒规格尺寸三进三出12芯光缆熔接包，三进三出12芯光缆接头包，三进三出12芯光缆接线盒，48芯光缆接线盒规格尺寸宁波普纬达通信科技有限公司，三进三出12芯光纤接头盒，三进三出12芯光纤接续盒，三进三出12芯光纤接续包，三进三出12芯光纤熔接包，48芯光缆接线盒规格尺寸三进三出12芯光纤接头包，三进三出12芯光纤接线盒，室外12芯三进三出接头盒，室外12芯三进三出接续盒，室外12芯三进三出熔接包，宁波普纬达通信科技有限公司，48芯光缆接线盒规格尺寸室外12芯三进三出接线盒，室外12芯三进三出接头包，室外三进三出12芯接续包，普纬达通信使用区域：室外防水，室内电杆式，电线杆，**外，卧式，直通式，空架式，宁波普纬达通信科技有限公司，中国电信，中国移动，中国联通，中国广电网络，中国铁通，中国网通集团，中国长城宽FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅，宏脉通信产品材质：ABS，PP，PC合金

并且具有优良的力学强度，坚固的光缆接头盒外壳及主体结构件能够忍受恶劣的环境变化，同时起到阻燃，防水作用，使震动、撞击、光缆拉伸、扭曲等得到保护。

内部结构

1、支撑架:是内部构件的主体。

2、光缆固定装置:用于光缆与底座固定和光缆加强元件固定。一是光缆加强芯在内部的固定;二是光缆与支撑架夹紧的固定;三是光缆与接头盒进出缆用热缩护套密封固定。

3、光纤安放装置:能有顺序地存放光纤接头和余留光纤，余留光纤的长度应不小于1米，余留光纤盘放的曲径不小于35mm。其中收容盘多可四层，容量较大，并能根据光缆接续的芯数调整收容盘。

4、光纤接头保护:把热缩后的保护套管放在收容盘里的纤芯固定夹上也可采用硅胶固定法。

5、光缆与接头盒密封:对光缆及底座进缆处用砂布将接头盒和光缆的交接处进行打磨，用清洁剂把打磨处擦干净，贴上铝箔，再将热缩管放在接头盒的入缆处，用喷灯按照先中间后向两端缓慢加热，使整个热缩管完全收缩即可。

卧式光缆接头盒用途：

适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。

结构光缆的终端机房内的接续。

光缆接续盒通常适用于室内或非露天的室外使用，不适合于露天使用，如要使用，应采取保护措施。工作温度:室内型:-5 ~+40 ;室外型:-20 ~+60 。