

太原广告道闸厂家-小区广告道闸安装-道闸机君重安贸易

产品名称	太原广告道闸厂家-小区广告道闸安装-道闸机君重安贸易
公司名称	太原君重安贸易有限公司
价格	3890.00/台
规格参数	品牌:太原君重安 型号:BS广告道闸 适用:停车场小区广告道闸
公司地址	太原市小店区康宁街康宁大厦B座11层12室
联系电话	18935134722

产品详情

广告道闸是一种独特而实效的优质新兴媒体，是指城市楼宇、社区、商厦、酒店/宾馆、停车场等出入口安置管理闸道臂上悬挂的特制合金平面广告载体。它很好地利用了人们进出闸道时停顿时间作为一种强制性广告视觉摄入，从而达到我们的广告推广效应。广告具有强制性广告百叶道闸 太原广告道闸厂家-小区广告道闸安装-道闸机君重安贸易

1多尺寸（3m-4m）超大广告画面，视觉冲击效果强适用于传媒广告

2. 双层防砸功能：机箱内搭配车辆检测器和压力电波遇阻自动反弹

3、开关闸暂停功能：搭配钥匙遇特殊情况及时暂停

4、加厚铝合金叶片：耐腐蚀耐锈怕风吹日晒不变形、反复性、抗干扰性等等多方位优点。

外形尺寸：本道闸机箱采用统一规格尺寸：长×宽×高=55x33x120cm

机箱：结构坚实牢固，做防雨水和喷溅水保护，外壳可以用特制的钥匙方便地打开和拆下。结构设计合理，能使道闸杆始终保持在90度范围运转，不需再调整垂直与水平位置。

闸杆：采用铝合金材料的闸杆，主杆加大加厚，根部钢板加强，由2片叶组成，叶片厚度15mm，每片叶由5小片组成形成一体，质量可靠。闸杆长度1到3.9米任您选择。

太原广告道闸厂家-小区广告道闸安装-道闸机君重安贸易小区广告道闸的安装：

1.机箱固定后，把广告道闸主杆插进杆把，用M10*150的内六角螺丝和垫片，弹垫，螺母固定好，然后，将闸杆LED灯线，通过主轴孔，引进道闸。

- 2.把连杆固定在广告道闸的机箱背面相应的位置，用M6*20的内六角盘头螺丝固定
- 3.将广告道闸的副杆与连杆连接在一起，用M6*20的内六角盘头螺丝固定
- 4.翻板安装完成后，将另外的撑杆也插入广告道闸的主杆与副杆的插槽中
- 5.将组装好的广告道闸的翻版分别插入主杆与副杆的插槽中(注意翻板斜面的方向)
- 6、翻板安装完成后，将另外的广告道闸的撑杆也插入主杆与副杆的插槽中

完成以上安装步骤，就可以正常使用了。

太原广告道闸厂家-小区广告道闸安装-道闸机君重安贸易结构简单，装卸方便，耐热防潮；

多种控制模式：定时、程控，方便无限；

适用范围广：停车场、公路收费站、小区出入口、大雾天、阴雨天、夜光下.....

去除老产品所有转动结构和配件

整体结构简洁，维护方便

画面平整，广告面张贴方便

主杆加大加厚，根部钢板加强，强风下起落正常

超低温和大雪环境下广告板面正常运行，不会因为结冰而粘结

动力主机结构加强，运行平稳，噪音小

在人为车辆碰撞或故障情况下能强制开闸，不会卡死，不影响通行

电动机：电机和减速机构一体化设计，结构紧凑、免皮带传动，免维护，终身保修。

传动部分：四连杆平衡设计，确保闸杆运行轻快、平稳、输入功率小，防止人为抬杆和压杆，将外部作用力通过传动机构巧妙御载到机箱上。

所有连接的活动关节都安装了轴承，并加注防冻油（南北地区都能稳定运行）

电子控制部分：

可选用遥控开闸，关闸。（此功能为标配）双面栅栏自动挡车器可以同时控制两闸杆起落。

由主控制器（控制盒）、集成在减速机上的限位开关、遥控器等组成，并具有可以连接三联按钮或其他控制设备实行开、停、关控制的远程控制接口。

我公司主要经营太原车牌识别，太原道闸，太原门禁，太原自动门，太原工地实名系统，太原升降柱，

太原广告道闸，太原楼宇对讲