

SUNUSA机架式高频在线UPS CR6K(S)

产品名称	SUNUSA机架式高频在线UPS CR6K(S)
公司名称	哈尔滨市馨吉星电子科技发展有限公司
价格	13646.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市南岗区南通大街258号第十一层第1105号
联系电话	18946109005 13394619093

产品详情

技术参数：

型号：CR6K(S)

相位：单相接地

容量：6KVA

输入电压范围：120-275VAC

输入频率范围：40~60Hz（可调整）

输入功率因数：0.98

输出电压：220(1±2%)VAC

输出电压范围（电池模式）：±1%

输出频率范围（同步校正范围）：46~54Hz或56~64Hz

输出频率范围（电池模式）：50(1±0.2%)Hz

输出浪涌比率：3.1

输出谐波失真：3%THD（线性负载）

输出交流to直流：0ms

输出逆变to旁路：0ms

输出波形（电池模式）：纯正弦波

标机电池型号：12V/7AH

标机电池数量：取决于申请商

标机电池充电电流：取决于申请商

标机电池充电电压：取决于申请商

长效机电池型号：取决于申请商

长效机电池数量：16

长效机电池充电电流：4A

长效机电池充电电压：218.4VDC \pm 1%

LCD or LED显示：负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，故障指示

电池模式警告：每4秒响一声

电池电量低警告：每1秒响一声

过载警告：每1秒响一声

错误警告：连续鸣响

标机尺寸 深*宽*高（mm）：482.6*600*130(3U)

标机尺寸 净重（公斤）：18.3kg

长效机尺寸 深*宽*高（mm）：482.6*600*130(3U)

长效机尺寸 净重（公斤）：19.5kg

使用环境温湿度：温度 0-40 湿度10%-90%

使用环境噪音：少于55dBA@1米处

控制管理Smart RS-232：支持Windows2000/2003/XP/Cista/2008，Windows7/8，Linux，Unix

控制管理可选SNMP：电源管理支持SNMP管理与网络管理

注 规格变更，恕不另行通知。