

# 桐乡井点降水 嘉兴周边打泥巴深水井

产品名称	桐乡井点降水 嘉兴周边打泥巴深水井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 桐乡井点降水

成孔井深比井点设计深50cm，洗井用0.6m<sup>3</sup>空压机或水泵将井内泥浆抽出；井点用机架吊起徐徐插入井孔中央，使露出地面200mm，然后倒入粒径5~30mm石子，使管底有500mm高，再沿井点管四周均匀投放2~4mm粒径粗砂，上部1.0m深度内，用粘土填实以防漏气。井点管埋设完毕后接通总管。总管设在井点管外侧50cm处，铺前先挖沟槽，并将槽底整平，将配好的管子逐根放入沟内，在端头法兰穿上螺栓，垫上橡胶密封圈，然后拧紧法兰螺栓，总管端部，用法兰封牢。一旦井点干管铺好后，用吸水胶管将井点管与干管连接，并用8号铁丝绑牢。一组井点管部件连接完毕后，与抽水设备连通，接通电源，即可进行试抽水，检查有无漏气、淤塞情况，出水是否正常，如有异常情况，应检修后方可使用，如压力表读数在0.15~0.20MPa，真空度在93.3kPa以上，表明各连接系统无问题，即可投入正常使用。