

进口振动研磨机、磨粉机 SWECO

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 进口振动研磨机、磨粉机 SWECO |
| 公司名称 | 厦门市冠德机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:SWECO 型号:SWECO 适用物料:多种 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区五通社区店里社288号一楼 |
| 联系电话 | 86 592 5073980 13806063776 |

产品详情

| | | | |
|------|-------|------|--------------|
| 品牌 | SWECO | 型号 | SWECO |
| 适用物料 | 多种 | 应用领域 | 陶瓷、药品、食品、颜料等 |
| 工作方式 | 振动研磨机 | 类型 | 专用研磨机 |
| 驱动方式 | 振动电机 | 作用对象 | 介质 |

研磨机sweco? 的vibro-energy? 研磨机是当今磨机产品中功能最多样的产品系列，可实现快速、低成本的粒径减小操作，将粒径降至微米以下的范围。vibro-energy 研磨运动达到了最高的输出输入功率比；它可以精确地控制粒径与分布。由于介质与内衬磨损而造成的产品污染几乎得到消除。由于移动部件较少，并且可更换衬里是由抗磨损的金属、陶瓷或弹性体制成，因此维护的成本得到降低。sweco 的vibro-energy 研磨机具有独特的振动运动，在配合使用柱形介质之后，可使介质床的排布更紧密，在低能条件下操作时可确保最大的介质表面接触以及最小的无用区域。粒径大至300微米的供料可以被磨至微米以下的粒径。在高能配置中，大至12英寸的团块式供料被成功研磨，半英尺的固体粒径被减小至 d50 至 5 微米。低能条件仅能进行湿磨，而高能模式可以采用干磨或湿磨。高振幅湿磨或干磨机高振幅 vibro-energy 研磨机专为湿磨或干磨而设计，容量范围为 1 英尺³(36 升) 至 75 英尺³(1,934 升)。典型应用包括型号dm1, dm4, dm10, dm20, dm28, dm70低振幅湿磨机低振幅 vibro-energy 研磨机专为湿磨而设计，容量范围为 0.1 英尺³(2.7 升) 至 113 英尺³(3,200 升)。典型应用包括型号m18-5, m18, m38, m45, m60, m70, m80介质与配件sweco 还为vibro-energy研磨机提供全套的配套部件和配件。附属功能包括 sweco最新开发的门塞、适于卫生应用的fda标准衬里等部件，以及用于较小规模实验室设备的各种研磨筒。为了向客户提供方便，sweco 还可以提供研磨介质。产品包括介质, 门塞, m18-5 研磨筒, 40 hp 油脂转换, fda 标准衬里, 电机维修计划