

Z45X-16Q消防阀门自来水暗杆软密封法兰闸阀DN50 80 100 150 200

产品名称	Z45X-16Q消防阀门自来水暗杆软密封法兰闸阀DN50 80 100 150 200
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 Z45X:法兰 软密封:消防阀门自来水暗杆
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

产品详情

Z45X-16暗杆闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，可以作调节和节流。闸板有两个密封面，常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50°，介质温度不高时为2°52'。"

。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板；也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板。暗杆闸阀又叫旋转杆闸阀（

亦叫暗杆楔式闸阀）。阀杆螺母设在闸板上，手轮转动带动阀杆转动，而使闸板提升，通常在阀杆的底端有梯形螺纹，通过阀门底端的螺纹以及阀瓣上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回

1/2~1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。