## Z45X-16Q消防阀门自来水暗杆软密封法兰闸阀DN50 80 100 150 200

产品名称	Z45X-16Q消防阀门自来水暗杆软密封法兰闸阀D N50 80 100 150 200
公司名称	江苏华工自控阀门有限公司
价格	.00/面议
规格参数	HGZK:手动 Z45X:法兰 软密封:消防阀门自来水暗杆
公司地址	镇江市新区经七路16号
联系电话	19802590036

## 产品详情

Z45X-16暗杆闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,可以作调节和节流。闸板有两个密封面,常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为 50,介质温度不高时为 2°52'''

- 。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,
- 以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,

这种闸板叫做弹性闸板。暗杆闸阀又叫旋转杆闸阀(

亦叫暗杆楔式闸阀)。阀杆螺母设在闸板上,手轮转动带动阀杆转动,而使闸板提升,通常在阀杆的底端有梯形螺纹,通过阀门底端的螺纹以及阀瓣上的导槽,将旋转运动变为直线运动,也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时,当闸板提升高度等于阀门通径的1:1倍时,流体的通道完全畅通,但在运行时,此位置是无法监视的。实际使用时,是以阀杆的顶点作为标志,即开不动的位置,作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象,通常在开到顶点位置上,再倒回

1/2~1圈,作为全开阀门的位置。因此,阀门的全开位置,按闸板的位置(即行程)来确定。