

建筑钻眼地基打桩机 轮式民房地基打桩机 可钻土层鹅卵石层

产品名称	建筑钻眼地基打桩机 轮式民房地基打桩机 可钻土层鹅卵石层
公司名称	山东鲁源重科工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	外形尺寸:760*200*300 钻孔直径:800 行走速度:50
公司地址	济宁经济技术开发区
联系电话	0537-3207458 18353727233

产品详情

一．适用范围：

轮式地基打桩机能自身发电和外接电源两用，适用于房屋地基建筑、公路地基加固、铁路电力设施，风力发电厂，太阳能光伏发电厂，软基土处理加固等打桩工程。简单易学，操作时可在固定位置可前后移动，旋转270°，液压行走。

二．性能特点：

1.设计合理，外形美观，操作简单，能前后移动、左右旋转270度，360度两种产品选择.具有定位快、打桩快，拔桩快、效率高等特点，也可以根据客户要求定制。

2.利用泥浆泵，把钻取的泥土带出来，形成桩孔，然后下钢筋笼，灌注混凝土。

3.打桩机由桩锤、桩架及附属设备等组成。桩架为一钢结构塔架，再其后部设有卷扬机，用以起吊桩和桩锤。

三．产品参数：

型号	AJ-ZDJ地基打桩机	
外形尺寸(cm)	760 × 200 × 300	
钻孔直径(mm)	150-800	
上车大架	伸缩1.2m—1.5m	
下车支腿	手动	进出80cm (标配)
	液压	进出80cm
配电箱 (正泰)	手持式	36v安全电压 (标配)
	无线遥控式	
	不接配电箱	有倒顺开关
卷扬机起重(T)/功率(KW)	2/7.5	
减速机	5号机 (标配。可选3-6号)	
打桩深度(m)	6-12(可加伸缩钻杆)	
动力头功率(kw)/转速rpm	22 (标配。可选30) /40	
旋转电机功率(kw)	1.5	
油泵电机功率(kw)	7.5	
发动机型号	全柴490	
	玉柴4108	
发电机功率(可选配))	发电机(kw)	30
		40
	发电机组(kw)	50
轮胎规格	650-16	