

德国巴斯夫PA66 A3401 薄膜级尼龙

产品名称	德国巴斯夫PA66 A3401 薄膜级尼龙
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	29.90/kg
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:A3401 产地:薄膜级 挤出 耐油
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

德国巴斯夫PA66 A3401 薄膜级尼龙

德国巴斯夫 Nylon66 A3401技术参数

性能项目	试验条件	测试方法	测试数据
密度	ISO 1183 ASTM D1505	1.13	g/cm
表观密度	ISO 60	0.7	g/cm
吸水率 Saturation	ASTM D570 ISO 62	8.5	%
吸水率 Equilibrium	ISO 62	2.2	%
粘度编号 96%H2SO4	ISO 307	205	cm
拉伸模量	ISO 527-2	3200	MPa
拉伸应力 Yield	ISO 527-2	80	MPa
拉伸应变 Yield	ISO 527-2	4.2	%
热畸变温度 1.8MPa	ISO 527-2	75	
熔化温度	ASTM D3418	260	
熔化温度	ISO 3146	255	

德国巴斯夫PA66 A3401 薄膜级尼龙

PA66 意大利兰蒂奇 A CP300K

矿物填料、30%填料按重量、尺寸稳定性良、低翘曲性、良好的表面光洁度、热稳定性、热稳定、注塑

ABS 韩国乐天化学 Starex HG-0760AT

PA66 美国RTP 207 TFE 5 UV 抗紫外线,玻纤增强,注塑

HDPE 英力士 B4020N1343 好的抵抗应力开裂,的加工性能,高冲击强度,良好的感官特性
苏打水和碳酸饮料包装盖子

PC+ABS 韩国三养 TRILOY CH210VT 阻燃性

PC 日本出光 LC1700 注塑 LCD,应用

LDPE 埃克森美孚 LD 513.48 其它 用于化合物和母料其性能的改善,确保加工和统一的分散添加剂

德国巴斯夫 PA66 A3401 其它

PA66 泰科纳 PA66-GF50-02 注塑、注塑

PA66 美国RTP RTP 285 TFE 15 填料、碳纤维增强材料、30%填料按重量、润滑、注射成型

PA66 美国RTP RTP 200 H FR UV 抗撞击性高、冲击改性、阻燃性、UV/Stabilized、注射成型、抗撞击性高、冲击改性、阻燃性、UV/Stabilized、注射成型

PA66 意大利兰蒂奇 N66G33L 玻璃纤维增强材料、33%填料按重量、高刚性、高温强度、经润滑、可加工性良好、流动性高、韧性良好、脱模性能良好、外观良好、汽车领域的应用

PA66 美国RTP RTP PA66 40 GF BLK 填料、玻璃纤维增强材料、40%填料按重量

LDPE 日本东洋 298 特性,韧性和加工性良好 重包装用

PA66 美国RTP RTP 200 AR 15 TFE 10 填料,芳族聚酰胺纤维,15%填料按重量。

PEEK 美国RTP RTP 2205 LF Z 填料,玻璃纤维增强材料,30%填料按重量。

EVA 日本尤尼卡 DQDJ-1868 其它 注塑,吹膜,挤出

PC 美国RTP RTP 303 S TFE 20 填料,玻璃纤维增强材料,20%填料按重量。

PP 三井化学 SJ820 耐冲击用,流动 一般日用品和轻质容器等