

哈雷BNG6102DS3接口调制器

产品名称	哈雷BNG6102DS3接口调制器
公司名称	珠海柏卫宽带电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:BNG6102DS3
公司地址	珠海市吉大园林路106号第七层14-22轴及第八层16-22轴
联系电话	86 756 3832228

产品详情

型号 BNG6102DS3

产品描述：ds3接口调制器bng6102ds3是用于sdh-ds3网络mpeg视频，具有ds-3接口适配和复用功能的qam调制器。bng6102ds3具有高度灵活的i/o接口选择，通过2路ds3输入接口，同时具有2路asi输入，输入信号可进行码元（component）层的复用，并提供2 qam rf（邻频）输出或2路asi输出（检测口）。在1ru的机架结构中，实现全面的mpeg复用功能，包括节目插入和pid重映射。任何来自输入端的码元（pid）均可映射或重映射到任意输出口。

产品特点：* • 紧凑的1ru机架结构* • 输入：2 × ds-3(44.736mbps) / 2 × asi* • 输出：2 × qam-rf(双通道) / 2 × asi<(输出检测)* • 强大的复用功能实现任何输入到任何输出的节目映射* • 用户友好的、基于web的管理界面

输入：ds-3端口数量：2 × ds-3格式：mpeg格式适配到ds3网络，遵从ansi t1.107，m13或c-bit奇偶帧结构码率：2-43mbps 对源抖动进行pcr修正码率匹配 fec连接器：bnc，75
asi端口数量：2 × asi格式：dvb asi码率：170mbps处理：mpeg-2 spts mpts 188字节ts包 bnc，75

输出：qam-rf：端口数量：2 × qam（2个相邻频道）频率范围：50-860mhz码率：2-43mbps通道带宽：itut-annex b 及dvb 6mhz或8mhzqam星座：qam 64，128，256连接器：f头，75 asi：端口数量：2 × asi
出口格式：dvb asi码率：由被检测的qam输出决定处理：mpeg-2 spts和mpts 188字节ts包
连接器：bnc，75

控制接口：管理：2 × 100base tx(rj-45接口)协议：http 串口：rs232（工厂调试使用）

结构参数：输入电压：100-240vac（交流频率：50/60hz）典型功耗：100w体积：1.75英寸（高）× 18.2英寸（宽）× 23英寸（深）4.5cm（高）× 46.2cm（宽）× 58cm（深）安装：19英寸，1ru高前面板led：电源，告警和i/o状态重量：15lbs / 6.8kg工作温度范围：0到50 /32至122 储存温度范围：-40至70 /-40至158 相对湿度：<95%无冷凝

