

新品上架 路博润 TPU GP 60DB 塑料原料

产品名称	新品上架 路博润 TPU GP 60DB 塑料原料
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU热塑性弹性体 型号:GP 60DB 产地:路博润 TPU
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

新品上架 路博润 TPU GP 60DB 塑料原料

GP 60DB ??????????TPU???????????????? TPU??? TPU??????? TPU??????? TPU?????? TPU????
 TPU??????? TPU????????????????????????????????????
 ??Qurain???????????????

路博润 TPU GP 60DB NAT 023规格用途
 其它 其它 注塑

清晰/透明
 模塑耳标
 芳香

路博润 聚氨酯弹性体 GP 60DB NAT 023技术参数

性能项目	试验条件	测试	测试数据
密度	ISO 2781	1.23	g/cm3
熔融指数	210 ° C/8.7 kg	5.0 到 20	g/10 min
支撑硬度	支撑 D, 注塑	ISO 868	60
拉伸模量	注塑	ISO 527-2	139 MPa
抗磨损性	Injection molded	ISO 4649	37.0 mm3
拉伸应力	50%应变	ISO 527-3	15.5 MPa
	应变	ISO 527-3	17.5 MPa
	300%应变	ISO 527-3	29.0 MPa
拉伸应力	断裂	ISO 527-3	48.0 MPa
伸长率	断裂	ISO 527-3	540 %
撕裂强度	—— 3	ISO 34-1	180 kN/m
	—— 4	ISO 34-1	140 kN/m
压缩变形	22 ° C, 70.0 hr	ISO 815	31 %
	70 ° C, 24.0 hr	ISO 815	48 %

关于路博润 TPU GP 60DB NAT 023

1.有关“路博润 TPU GP 60DB NAT 023”塑料原料物性表及以出厂实时数据为准.2.如需获取“路博润 TPU GP 60DB NAT 023”树脂当天含税或未税以及更多行情请咨询我们客服.

其他TPU 原料规格特性应用（部分）

路博润 TPU GP 60DB NAT 023 芳香、模塑耳标、注塑

TPU 德国巴斯夫 Elastollan R 3000

TPU 德国拜耳 KA8377 良好的低温弹性、良好的性

TPU 美国RTP 1203 S-90A 其它

TPU 德国巴斯夫 S90A55N 其它

TPU 路博润 T460AH 耐水解性、硬度低、注塑

TPU 路博润 58201 其它

TPU 德国巴斯夫 B 60 A ESD

低温下的柔性、高拉伸强度、抗静电性、良好的撕裂强度、损性良好、有弹性 抗静电、注塑

TPU 德国巴斯夫 64D 注塑、注塑

TPU 美国RTP RTP ESD A 1200 90A 抗静电性、注射成型、抗静电性、注射成型

TPU 德国拜耳 392A 挤出级、良好的低温弹性、应用于软管、电缆、挤出