

涂料灌装机20L液体灌装机30L灌装机-液体自动灌装机

产品名称	涂料灌装机20L液体灌装机30L灌装机-液体自动灌装机
公司名称	上海灌图自动化设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	上海灌图:guabtu GT-L:GUANTUGT-L 上海:上海松江
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层（注册地址）
联系电话	17501608821

产品详情

全自动液体灌装机采用直线式灌装、机电气一体化控制，性能优越，造型符合国际机械设计理念。主要适用于各种有粘、无粘、腐蚀及无腐蚀性液体，是广泛用于植物油、食用油、

全自动液体灌装机采用直线式灌装、机电气一体化控制，性能优越，造型符合国际机械设计理念。主要适用于各种有粘、无粘、腐蚀及无腐蚀性液体，是广泛用于植物油、食用油、润滑油、果汁、饮料、洗涤剂、饮用水、化妆品、农药、化学品、化工液体、日化行业等的全自动灌装机。

小口桶液体分装机 甲醇乙醇灌装机 上海灌图罐装机 液体灌装机特点

- 1、机器采用称重计量方式；
- 2、物料接触部分均采用304不锈钢材料制成，机架为201材质；
- 3、灌装头的高度可自由调节,适应260-460MM桶类灌装；
- 4、有自动去皮/毛重灌装功能、补料功能、配方储存功能；
- 5、采用活塞式灌装，速度快且无滴漏，另灌装头可拆散，方便清洗；

技术参数：机器尺寸 55*80*92cm 额定重量 30kg（1-30kg范围内可任意调节）

出料口尺寸 标准机1寸 灌装速度 每分钟2-5桶 秤台尺寸 400X500mm

适应桶高 260-450mm (定制型可适应不同桶高) 适用瓶颈 标准32mm 分度值 0.01kg 灌装精度 $\pm 3\%$ FS
压缩空气 0.6-0.8MPa

工作环境 温度：-10~+45 °C，相对湿度 90% 电源 AC220V,50Hz，0.3Kw
机器采用电气结合方式，客户在使用时需配置一台空压机配合使用. 操作步骤：
机器出厂前已调试好，需方收到货接好料管按以下步骤操作：

接气管 将空压机气管插入机器后面的气管接头

按操作说明书通电并设置需要灌装的重量开始灌装 技术服务,保修期及售后服务承诺:

对所售产品壹年内,因非人为因素出现的质量问题由我方确认后寄回出故障的部分免费维修，运费双方各自负责。

在使用产品当中出现技术上问题，我公司负责技术配合。

整机木箱包装走物流,非偏远地区可送货上门，具体请咨询。

本机型为我上海灌图自动化装设备公司研制的一种全新型的称重式贴标机、检重秤，在线分选秤，定量检重秤设备。实时打印贴标漏贴功能，可选择自动补标（重打）功能生产线等特殊需要，检测稳定设备采用上位机控制技术、集光、机、电一体、plc控制、机械手、监控定位检测。称重贴标机全自动式选别方式，免除人为错误；自动零点分析跟踪系统，欢迎来厂参观!

友情提示：以上信息仅为发布需要：请联系我们获取对应的信息参数.谢谢.