

# PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀

产品名称	PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2960.00/台
规格参数	型号:Z973W-10NR 材质:2520不锈钢, 310S 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

### 【PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀, 耐高温灰渣阀产品概述】

具有结构简单紧凑,设计合理,轻型节材,密封可靠,操作轻便灵活,体积小,通道流畅,流阻小,重量轻,易安装,易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-1200 情况下正常工作。

### 【PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀应用】

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作,\*\*\*用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的\*\*\*阀门。

【PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀安装使用】1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必需空间;6.驱动装置的接线须按线路图进行;

【PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀特点】高温灰渣阀能适应高温,低温等恶劣环境下工作,特别是在1000 左右高温下工作,无需任何冷却装置,且\*\*\*的特点,同时闸阀具有手动,电动功能,密封性能好,闸板,阀体均使用离合金材料,尤其是锅炉排灰渣系统中的阀门。

【性能参数】公称压力 PN 壳体试验 1.5 Mpa密封试验 1.1 Mpa工作温度 橡胶 80  
四氟密封 180 硬密封 1200 适用介质 糖浆,纸浆,污水,煤浆,灰,渣水混合物

PZ973W-10NR电动插板阀、电动开关灰渣阀结构图及连接尺寸:

公称压力

DN

L

D1

D2

H

A

B

C

D

Z-M

电装型号

0.6MPa

50

48

90

110

600

215

125

318

197

4-M12

DZ10

65

130

670

80

51

150

680

4-M16

100

145

170

700

125

57

175

200

720

8-M16

150

225

790

200

70

280

850

363

R-M16

D715

250

310

335

1100

12-M16

DZ20

300

76

362

395

1180

12-M20

350

412

445

1280

DZ30

400

89

462

495

1460

16-M20

DZ45

450

518

550

1600

240

235

437

227

500

114

568

1800

DZ60

600

705

2100

20-M22

700

127

775

810

2300

274

260

526

283

24-M22

DZ90

800

880

920

2500

24-M27

DZ120

900

154

980

1020

2700

319

295

554

309

27-M27

DZ180

1000

165

1080

1120

2900

28-M27

DZ250

1200

190

1295

1340

32-M30

1.0 MPa

100

120

135

160

155

180

185

210

240

8-M20

DZ15

265

320

350

1140

368

400

428

460

482

515

16-M22

532

565

585

620

685

725

277

20-M27

800

840

898

950

24-M30

1005

1050

28-M30

1115

1160