

# 饮水机 爱适易 HC-1100

产品名称	饮水机 爱适易 HC-1100
公司名称	湛江市赤坎区鼎耐净水设备商行
价格	7888.00/台
规格参数	品牌:美国爱适易 型号:HC-1100 产品类型:冷热型
公司地址	湛江市赤坎区寸金路24号3幢405房
联系电话	86 0759 3607778 13360118000

## 产品详情

品牌	美国 爱适易	型号	HC-1100
产品类型	冷热型	外观	厨（壁）挂式
颜色	如图	价格范围	600以上
加热功率	1300（W）	制冷功率	无（W）
制冷温度	无（ ）	加热温度	88-98（ ）
电源电压	220（V）	电源频率	50（Hz）
品质	豪华高品质	外形尺寸	15 × 10 × 40（mm）
产地	美国原装进口		

饮水机 美国原装进口豪华 瞬间热饮机hc-1100

为何需要一台瞬间热饮机

## 瞬间热饮系统的便利

一旦拥有了爱适易®瞬间热饮系统，您将很难想象没有它的日子将如何度过。没有水壶、没有导线、没有混乱、没有纷忙... 只须轻轻一按，98 ° c 净热水或冷水随您享用。

爱适易厨房龙头线条圆润优雅，不仅能让厨房赏心悦目，还能为如今的繁忙生活带来便利。

每小时可释放 100 杯 98 ° c

净水安全、净热水、部分型号也可提供净冷水自动加热关闭控制杆/li>耗电量低于一盏 40 瓦的灯泡以每个家庭平均每天使用 10

杯水来计算，使用爱适易净水瞬间热饮系统与使用一个标准热水壶烧水相比，其费用要便宜近20%烧水的耗电量小于电炉80%易于安装在您现有的厨房内

轻松一下，一切都交给瞬间热饮系统吧！

食品和饮料：

沏茶、泡咖啡及制作其他热饮准备意大利面和米饭烫蔬菜制作肉汁和酱料解冻冷冻食品和加热冰激凌勺泡发干缩食品清洗水果和蔬菜

实际用途：

清洗餐具打开紧箍的瓶盖清洁烛台上的蜡油移除容器上的标签再回收利用使银器更加光亮灌装热水瓶

幼儿护理：加热奶瓶和食物不采用刺激性化学品进行清洁

在这个产品系列中有两种厨房龙头。gn1100 型号能生成净热水，而 hc1100

型号则能够通过同一龙头即提供净热水又提供净冷水。

很难想象这样一种更加安全的烧水方式。没有火焰或加热板、工作台上没有任何物品接电，只需放开控制杆，“快速关闭”阀门就可立即阻断水流。

易于安装水槽下安装了隐蔽的 2.5

升不锈钢水箱水龙头安装在台面或水槽上，出水口可自由旋转表面为抛光铬和拉丝钢1年质保期

选择爱适易的原因

## 时尚、优雅、实用

或许，爱适易瞬间热饮系统是市场上最时尚的饮水系统。易于安装 -

如果附近有电源，您甚至可以自行安装 -

它具有卓越的性能，并拥有爱适易品牌所具有的完美品质和高度可靠性。

只需看看我们的客户是如何评价的：“我和丈夫都退休了，我们在装修厨房时安装了净水瞬间热饮系统。我们都很喜欢它所带来的便利。在朋友拜访时，我总能迅速地端上一杯浓浓的咖啡。我喜欢在我的厨房里招待朋友。”“我的厨房很小，我总是使它保持干净、整洁。我很喜欢热饮系统的空间节省设计以及它的强大功能。我每天都在使用它。”“作为三个孩子的母亲，我希望能够节约在厨房里的每一秒钟。无论是沏茶还是为孩子热奶，这个产品都表现得非常出色。我觉得这比在炉子上烧水安全多了，因为孩子们的小手很容易被炉子烧伤。”

瞬间热饮hc-1100

# 瞬间热饮机hc-1100

型号参数：hc1100规格：冷热双龙头容量：每小时可释放100杯98度热水功率：1300w电压：220v调温器：电子温度控制，温度调节范围从88度-98度（出厂预设96度）隔热：符合u.l.94hf-1易燃性规格重量：大约4.4kg要求孔径：35mm-38mm要求供水压力：1.7 - 8.6bar

hc100 能通过一个龙头即提供净热水又提供净冷水。每小时的热热水供应量为 100 杯，同时也可以根据需要提供可直接饮用的安全净冷水。

用途：

食品和饮品（泡茶、咖啡和其他热饮、制作意大利面和米饭、制作美味的沙司、浸泡干缩食品、清洗水果和蔬菜。）；婴儿护理（加热奶瓶和食物、无需刺激性化学品即可清洗。）；清洁和其它用途（清洗餐具、打开瓶盖、清除烛台上的蜡油、去除容器上的标签用于回收在利用、让银器更显光亮、灌热水瓶。）

特征和优点：

98°C 瞬间净热水。 每小时可以释放 100 杯净热水。  
可直接饮用的安全净热水或净冷水。 特殊的比例压缩技术能保护加热元件。  
质量经受了时间的考验。 高效、经济，既节省了时间又节约了金钱。 易于安装。  
有十二种不同的表面处理可供选择，其中包括亚光黑和抛光铬。 出水口可自由旋转。  
系统有隔热装置。 两个轻触式控制杆。 水槽下安装了隐蔽的 2.5 升不锈钢水箱。  
系统安装在厨房工作台或水槽上。 可调式温度调节盘。  
直接将插头插入设备附近的电源插座内。 两年全面质保。

爱惠浦办公室专用机型配套方案

爱惠浦商用净水机介绍：

爱惠浦终端生饮机可以去除水中绝大部分的细菌重金属等对人体有害的物质，使水质达到饮用标准，供给家人饮用和烹饪，即开即饮。品质保证，十年服务。产品特点： 独拥两项世界专利-多褶复滤及显微纯化技术，以优质的水质供饮用及烹饪；  
去除水中杂物性、化学性、生物性污染物，并保留人体所需微量元素、矿物质及氧份；  
去除水中氯、氯胺及异色异味。并去除对人体有害细菌及寄生虫等；  
坚固的铝制外壳，安全可靠，不易变形、爆裂。无需用电，是节能环保产品；  
最精密滤孔、最大过滤面积，是其它品牌滤膜面积的5.6倍；  
即开即饮，无二次污染，水质新鲜。滤芯功能饱和时，会自动断水，水质始终如一

everpure产品优点： 独有结构性断水保护功能，确保水质自始至终纯净如一。  
水质活性大，含氧量高，可促进人体新陈代谢，增强人体细胞活力。 保留水中人体所需微两元素。  
让水质变得更甘、香、清、润。 防止桶装水二次污染，更经济、更省钱。  
净化水质，所制冰块更清澈，无杂质异味

爱适易瞬间热饮机介绍：

98摄氏度热水，龙头即开即用。2.5升不锈钢水箱能在一小时内提供100杯开水这相当于一个可安装2.5kg水

的水壶所烧水的三倍。既热既饮，仅对所需水加热。省时省力和节水，节约了您的能源开支。在生活中，只须轻轻一按龙头，立即就有开水随你享用，方便极了。从根本上解决了传统烧水的方法，达到即热即饮。即使是朋友聚会的繁忙日子里，也可以帮您解决待友接客的燃眉之急。

特点：瞬间热饮机无论从外观还是从使用方便而言，与任何一种厨房设备搭配都很悦目，优雅的色彩，能完美配合从最古典到明亮的装饰，适用于厨房、酒吧、办公室、休闲场所、小区会所、茶室。

他适用于厨房，酒吧，办公室，休闲场所，小区会所，茶室等。体积小，可安装于任何洗槽下的狭小空间内。瞬间加热机所耗电量低于一盏40瓦的灯泡，每天仅耗电0.75千瓦。比使用电炉加热所耗的能量还低。因为仅对需用的水加热，因此省时省力和节水，节约了您的开支。一旦您安装了来自爱适易的净水瞬间热饮系统，您很难想像没有它的日子将怎么过。有了它，您就能获得更多的休息时间，它将成为您日常生活不可或缺的一部分。

爱惠浦办公室专用配套方案：

爱惠浦办公室专用机型a型配置（可供10-50人使用）

一个取水点装一台mc净水器+爱适易瞬间加热机hc990。

型号参数：mc single	型号：hc-1100
瞬间水流量：1.67gpm（加仑/分钟） 处理量：约9000gal（视水质而定） 最小进水管径：3/8” 进水温度范围：2-38 水压范围：0.7-8.6bar 尺寸：60×10×10（cm） 结构性自动断水功能	规格：单热龙头容量：每小时可释放100杯98度热水 功率：1300w 电压：220v 调温器：电子温度控制，温度调节范围从88度-98度（出厂预设96度） 隔热：符合u.l.94hf-1易燃性规格 热阀门：快速自关闭 重量：大约4.4kg 要求孔径：35mm-38mm 要求供水压力：1.7-8.6bar

爱惠浦办公室专用机型b型配置（可供50-100人使用）

2个取水点装一台mc双头机+爱适易瞬间加热机hc990。

型号参数：mc-twin	型号：hc-1100
最小流量：0.20gpm（加仑/分钟） 最大流量：3.34gpm（加仑/分钟） 处理量：约18000gal（视水质而定） 最小进水管径：3/8” 进水温度范围：2-38 水压范围：0.7-8.6bar 尺寸：60×30×15（cm） 最高耐温：100（38） 运输重量：101bs（磅） 工作重量：221bs（磅） 结构性自动断水功能 无需电连接	规格：单热龙头容量：每小时可释放100杯98度热水 功率：1300w 电压：220v 调温器：电子温度控制，温度调节范围从88度-98度（出厂预设96度） 隔热：符合u.l.94hf-1易燃性规格 热阀门：快速自关闭 重量：大约4.4kg 要求孔径：35mm-38mm 要求供水压力：1.7-8.6bar

爱惠浦办公室专用机型c型配置（可供100-200人使用）

一个取水点装一台mc四头机+二台爱适易瞬间加热机hc990。

型号参数：mc - 4头机

型号：hc-1100

最小流量：0.30gpm（加仑/分钟）最大流量：5.00gpm（加仑/分钟）处理量：约36000gal（视水质而定）最小进水管径：3/8” 进水温度范围：2-38 水压范围：0.7-8.6bar尺寸：60×50×15（cm）最高耐温：100（38）运输重量：300bs（磅）工作重量：451bs（磅）结构性自动断水功能  
无需电连接

规格：单热龙头容量：每小时可释放100杯98度热水  
功率：1300w电压：220v调温器：电子温度控制，温度调节范围从88度-98度（出厂预设96度）隔热：符合u.l.94hf-1易燃性规格热阀门：快速自关闭重量：大约4.4kg要求孔径：35mm-38mm要求供水压力：1.7-8.6bar