

寮步三平五金厂 二硫化钼涂层 二硫化钼

产品名称	寮步三平五金厂 二硫化钼涂层 二硫化钼
公司名称	东莞市寮步三平五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	13532866089

产品详情

二硫化钼产品具有不粘结易分散的优点

热扩散法易操作而且可以得到较厚的润滑涂层，二硫化钼，但目前不能通过金属掺杂来提高硬度，二硫化钼价格，而且对于成膜参数鲜有报道使之暂时不能应用于实践。使用二硫化钼以来磨损事故大大减少。以上未包括由于润滑效能提高增加车速而增产0.2%的经济价值。此外还有的厂，在23油眼/台和35油眼/台共1000台布机及梳棉机上应用二硫化钼自配油剂，也取得很好效果，如在梳棉机的快速油眼部位，原来8—12小时加一次油，现在延长到360小时加油一次，加油周期一般可延长10~30倍。

二硫化钼涂料用于轻负荷低速滑动、重负荷滚动摩擦面之润滑。喷涂后所构成的二硫化钼维护黏合层，能有用延长部件的使用寿命。涂层在中高温环境下不只具有良好的耐磨、承载和润滑功能，并且具有优良的防腐、耐油、耐气蚀功能，二硫化钼涂层，可起到表面防护、防腐、密封、润滑和延长零部件使用寿命的效果。二硫化钼涂料可普遍用于包括滑动轴承、齿轮箱、导轨、凸轮和调理阀在内的大都滑动机械部件的润滑，使用温度可达450oc左右。二硫化钼涂料是指通过技术有用施加MoS₂、WS₂等特别金属、特别无机物等为基质的物料，二硫化钼涂料，以支撑运动副间长效、极点、杂乱、防腐、环保、清洁等特别润滑需求的表面处置技术。摒弃液体润滑及传统表面处置方法或许的污染、失效、上下温变性、润滑效能有限等带来的危险。

二硫化钼的物理性质，二硫化钼的物理性质:黑灰色稍带银灰色光泽的粉末。密度4.8g/cm³。熔点1185。升华450。化学稳定性和热稳定性良好。空气中400左右开始逐渐氧化，氧化物为三氧化钼。能被王水、浓硫酸、沸腾浓盐酸、纯氧、氟和氯侵蚀，在其他酸、碱、溶剂、石油和合成润滑剂中不溶解。同时，二硫化钼及其他润滑剂的耐磨性与气氛环境条件有关。

寮步三平五金厂(图)-二硫化钼涂层-二硫化钼由东莞市寮步三平五金厂提供。东莞市寮步三平五金厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎

广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。三平五金——您可信赖的朋友，公司地址：广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号，联系人：彭先生。