

# 珠海万尔福电磁阀 金油顺 万尔福电磁阀

产品名称	珠海万尔福电磁阀 金油顺 万尔福电磁阀
公司名称	东莞市金油顺机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城区八达路石基岗4号一楼
联系电话	18925719599 18925719599

## 产品详情

根据压力参数选择电磁换向阀的：原理和结构品种。

- 1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。
- 2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

电气选择：电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。

电磁换向阀的动作原理，是依靠阀体内部的阀芯，在阀体内做往返相对运动，通过对油口的遮盖与否，来实现电磁换向阀内部各油口之间的接通与隔断，进而实现对液压油的通断以及换向控制。力田电磁换向阀的中位技能即三位四通阀在未通电，珠海万尔福电磁阀，阀芯未受外力移动情况下此时阀的油口连接配置。采用不同中位机能的电磁换向阀将直接影响液压系统执行元件的工作状况。因此，广州万尔福电磁阀，在进行液压系统设计时，需要根据液压系统的实际工况，选择的力田三位四通电磁换向阀。以满足性能，效率，稳定等多方面要求。

电磁换向阀的换向是通过移动阀芯到左，中，右等位置来实现的，中山万尔福电磁阀，即电磁换向阀的阀芯能够定位（停留）在一个端位，另一个端位或者还加上中间位置。阀芯能停留在左右两个位置的电磁换向阀叫两位阀，阀芯能停留在左，中，右等三个位置的电磁换向阀叫做三位阀。此外还有多位阀。

电磁换向阀的位在液压符号中用方框表示，用几个连在一起的方框表示几位，两个方框表示两位，三个方框表示三位。需要注意，万尔福电磁阀，方框与方框之间的连接用虚线表示，虚线包围的方框表示过渡位置，阀芯在移动过程中处于此机能状态，但无法在该位置固定工作。

珠海万尔福电磁阀-金油顺-万尔福电磁阀由东莞市金油顺机电有限公司提供。珠海万尔福电磁阀-金油顺-

万尔福电磁阀是东莞市金油顺机电有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢锦江。