

七字刀灭茬 石家庄灭茬刀 旺亨

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 七字刀灭茬 石家庄灭茬刀 旺亨 |
| 公司名称 | 天津市旺亨科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市静海区蔡公庄镇团王线蔡公庄L-CNG加气站北300米 |
| 联系电话 | 18002061099 18002061099 |

产品详情

旋耕手拖与旋耕机配套使用，旱地作业手拖速度宜选

旋耕手拖与旋耕机配套使用，旱地作业手拖速度宜选1、2挡，灭茬刀标准，旋耕刀转速为每分钟188转;水田作业手拖速度宜选2、3挡，旋耕刀转速为每分钟240转。淬火是将工件加热到临界温度Ac3（亚共析钢）或Ac1（过共析钢）以上温度，石家庄灭茬刀，保温一段时间，使之全部或部分奥氏体化，然后以大于临界冷却速度的冷速快冷到Ms以下（或Ms附近等温）进行马氏体（或贝氏体）转变的热处理工艺。其目的是提高幅提高钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等，从而满足各种机械零件和工具的工作要求。

切根刀片能自动恢复锋利状态

新型的目的是设计一种，它能提高灭茬刀的切割强度，很好地挖掘和切割植物的根部，并自动将根部的刀刃恢复到锋利状态。

其新的技术方案是：一种灭茬刀，包括刀柄、刀体和松土板，刀柄、刀体和松土板一体成型；松土板沿过渡线相对刀体向下扭转20-60度；过渡线与刀体底边的夹角为10-20度。

新型刀体设有锯齿状刀片，可减少切割秸秆时的工作阻力，从而减少牵引阻力，节省燃料

，提，降低生产成本；松土板表面沿过渡线向下扭转刀片20~60度，防止刀片与地面成直角进入土壤。刀片对土壤和砾石的直接冲击使刀片变钝，可以挖出植物的根并将其切断。切根刀片能自动恢复锋利状态，提高劳动效率。

旋耕刀的安装方法有三种：

1. 内装法 安装时，旋耕灭茬刀，全部刀片都朝向刀轴中央，耕后，地面中部凸起。
2. 外装法 除外端的两刀片内装外，其余刀片全部都向外装，耕后，地面中部凹下。
3. 混合装法 刀片内错排列，耕后，表面平整。

南方各省常用的工农12—K手扶拖拉机配套旋耕机，刀轴上共装有刀片16把，左、右各半交错排列，用于水稻田、旱地等，尤其蔬菜地的耕作，效果更佳。

旋耕刀片安装时，要注意使刃口朝入土方向。

七字刀灭茬-石家庄灭茬刀-旺亨由天津市旺亨科技有限公司提供。七字刀灭茬-石家庄灭茬刀-旺亨是天津市旺亨科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。