

堆垛机货叉 润佳伸缩货叉 货叉

产品名称	堆垛机货叉 润佳伸缩货叉 货叉
公司名称	安徽省润佳智能仓储装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区和平路与望云东路交叉口东南100米
联系电话	13285553565 13285553565

产品详情

伸缩货叉的装载行驶时，货物离地高度不应该大于500毫米。

内燃伸缩货叉工作时的正常水温应该在内燃伸缩货叉启动时间应在几秒内完成，如果不能启动，应该间隔2至3分钟再重新启动。以免造成电瓶放电过快及启动机过热而损坏部件。

带有侧移功能的伸缩货叉，当货叉升至2.5米以上时禁止使用侧移功能，以免造成伸缩货叉倾翻。

伸缩货叉在厂区内行驶时，时速不得超过10公里/小时。

伸缩货叉无论是空载或是满载都禁止停放在坡度大于5%的路段上。

电动伸缩货叉的抱闸刹车工作面间隙应该调整在2~3毫米。

内燃伸缩货叉的设计要求油箱与排气管距离要大于300毫米，油箱与电气开关件距离要大于200毫米。

伸缩货叉厂家为您介绍：联接装置，货叉，用于使所述移柜器与所述货柜联接并带动所述货柜移动；别离用于驱动所述运动装置和所述联接装置的运动装置驱动单元和联接装置驱动单元，以及操控单元，堆垛机货叉，耦合联接到所述运动装置驱动单元和所述联接装置驱动单元，所述操控单元用于操控所述移柜器带动货柜换位移动，以短的途径、少的移动次数将目的货柜移动至位置。伸缩货叉厂家为您介绍：自动货柜体系特征在于包括：轨迹架，铝合金货叉，设置在所述自动货柜体系底面或恣意相对的两面；若干货柜，可移动的排布在所述轨迹架上，且至少空出一个大于或等于所述货柜大小的空间用于所述货柜的移动倒换，所述货柜与所述轨迹架合作的至少一面上设有滑动装置，用于使所述货柜在所述轨迹架上安闲移动；至少一个移柜器，可移动的设置所述轨迹架上，所述移柜器上设有运动装置，用于使所述移柜器在所述轨迹架上安闲移动。堆垛机货叉-润佳伸缩货叉(在线咨询)-货叉由安徽省润佳智能仓储装备有限公司提供。安徽省润佳智能仓储装备有限公司是一家从事“堆垛机货叉,伸缩货叉”的公司。自

成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“润佳伸缩货叉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使润佳伸缩货叉在锻件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！