

# 聚胺酯筛网 3毫米方孔 工厂货源 支持定制

产品名称	聚胺酯筛网 3毫米方孔 工厂货源 支持定制
公司名称	滨州市力王筛网有限公司
价格	358.00/平方米
规格参数	孔径:3.0毫米 孔型:方孔 材质:聚胺酯两组分
公司地址	山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街村187号
联系电话	15554330788

## 产品详情

### 产品简介

浇筑型聚氨酯筛网，前期孔径一般5毫米左右，适用于筛石料开采筛选时对沙子的筛分。针对部分客户，开采面山皮含土量较大，须将其过滤，来保障砂石的净度，近期研发尝试加工3毫米筛孔。相对锰钢编制筛网的3毫米筛孔，使用寿命有较大幅度的延长。且3毫米筛孔的筛网，一般在底层，更换时，因空间狭窄，操作困难，客户更希望降低更换频率。

筛网作为工业品配件中的易耗品，与破碎设备中的鄂式破碎机的鄂板、锤式破碎机的锤头、反击式破碎机的板锤等铸钢件类似，是随着使用时间的增加，逐渐磨损直至废掉的配件。同时，筛网的使用寿命也与这些铸钢件的使用寿命成正比例，铸钢件消耗快、更换频率高的生产线，筛网的更换周期也短。常见物料中硬度较高的有：玄武岩、花岗岩、河卵石等，硬度较低的有：石灰岩、煤矸石等。物料硬度越高筛网及相关耗材，使用时间越短。还有就是物料的断面如尖锐角多或断面是麻面（如硅石矿）也影响筛网使用寿命。

一般筛机2160型正常过矿量65——85吨\小时，一般个体企业3、5套生产线规模就不算小了，但我公司有的大客户，单机5000吨/小时，对筛网的使用寿命，他们之间没有可比性，这是很简单的道理！

筛网安装的基本要求是：铺平、拉紧、固定牢固。相对每层筛网下面，尽量使用缓冲胶条，以减少筛机框架对筛网的冲击和摩擦。

### 产品参数

材质：聚胺酯两组分

加工方式：平台浇筑

加工工艺：高温馏化

内衬结构：勾板 4毫米钢丝绳 螺栓配合

开孔率：43%

安装方式：涨紧式

规格：可定制

单位重量：13公斤/平方米

用途：筛分筛选