

# 聚胺酯筛网 聚胺脂矿筛网 3毫米圆孔 定制款 物料粒度更均匀

产品名称	聚胺酯筛网 聚胺脂矿筛网 3毫米圆孔 定制款 物料粒度更均匀
公司名称	滨州市力王筛网有限公司
价格	368.00/平方米
规格参数	孔径:3.0毫米 孔型:圆孔 材质:聚胺酯两组分
公司地址	山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街村187号
联系电话	15554330788

## 产品详情

### 聚氨酯筛网的孔型都有哪些？

聚氨酯筛网，形式多样，一般来讲，相同孔径和规格，开孔率和寿命成反比，产量越高，使用寿命越短。但是，开孔率过低，比如：低于30%，使用寿命是长了，可是过矿量下降了，产品产量低了，效益上不去了。这就要求开孔率和使用寿命，要有平衡性，合理性，经过多年客户信息反馈，43—48%开孔率，比较科学合理。

聚胺酯筛网形孔，一般有四种类型。

其中，方孔筛网，用户用量多，圆形孔少。都是应客户的要求，市场的变化而随之改动。

方孔，一般是3\*3mm以上，180\*180mm以下，该类孔型，开口率正常值为38%以上。

长孔，型号就太多了，公司有500多套模具，还是不断要开新磨具。孔径的长宽比例，正常值为1:2，但是有的客户就是要求1:10，那也得根据客户需要改动。

圆形孔，孔径规则，所筛分后的物料粒度误差小，但是，开孔率低于方孔，产量稍低。同时，筛网生产时用料量增加，成本提高；

条缝孔，一般用于细砂回收筛板，也就是脱水筛板。缝宽在2mm以下，小的可做到0.015mm，按目数来

算，可到230目。该类筛孔，一般筛面（工作面）厚度低于加强筋或筛框。

聚氨酯筛网的筛孔，一般都有锥度，约大于40°。

## 产品参数

加工方式: 平台浇筑

加工工艺：高温固化

内衬结构：钢丝绳 勾板 螺栓配合

单位重量：14公斤/平方米

用途：粒度要求较高物料 筛分筛选