

防堵筛网 锰钢轧花 加胶加固 结构牢固 不堵孔

产品名称	防堵筛网 锰钢轧花 加胶加固 结构牢固 不堵孔
公司名称	滨州市力王筛网有限公司
价格	485.00/平方米
规格参数	筛缝宽度:25mm 丝径:8毫米 材质:贝卡锰钢
公司地址	山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街村187号
联系电话	15554330788

产品详情

防堵筛网合格产品，须满足的条件

防堵筛网是振动筛的重要部件，筛网的正确选用和使用，直接决定着产品的级配和质量。筛网需满足以下条件：

(1) 材料必须是特种耐磨钢丝，在化学成分上C和Mn要求足够高，而Si、P、S则应尽量低些。防堵筛网在物理加工上，加工过程要求保证材料尽量具有细微组织的均匀性，热处理要求达到索氏体组织，防堵筛网有条件的能快速热处理到细化的奥氏体组织后回火至晶粒更细的屈氏体组织，以保证材料经加工后具有高强度、良好的扭转值和抗疲劳性，当然这样制造成本就较高。

(2)防堵筛网编织形式合理，工艺上必须保证钢丝编织紧密，不能松动。

(3) 外形尺寸与包边形状必须与筛机上的张紧板及筛框正确配合。

(4) 筛网平整，对边平行。

(5) 包边形式合理，有利于筛网张紧。

(6) 聚胺酯或橡胶加胶加固，布局要合理，比例恰当，要与筛条结合紧密。

防堵筛网耐磨性能比较好，使用寿命长，过矿量大，不堵孔，节能降噪，聚氨酯比重小，比同等型号钢筛重量轻，从而减轻筛机负荷，减低能耗。