

供应净益康每小时3吨净化水设备实时在线监测

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应净益康每小时3吨净化水设备实时在线监测 |
| 公司名称 | 新乡市净益康环境设备有限公司 |
| 价格 | 12800.00/套 |
| 规格参数 | 用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V |
| 公司地址 | 河南新乡卫辉市车管所院内 |
| 联系电话 | 13525046604 |

产品详情

恒压 功能简介:1、自动切换变频/工频运行功能 变频器提供三种不同的工作方式供用户选择 方式1：基本工作方式。变频器始终固定驱动一台泵并实时根据其输出频率：控制其他辅助泵启停。即当变频器的输出频率达到大频率时启动一台辅助泵工频运行、当变频器的输出频率达到小频率时则停止后启动的辅助泵。由此控制增减工频运行泵的台数。方式2：交替方式，变频器通常固定驱动某台泵，并实时根据其输出频率，使辅助泵工频运行，此方式与方式0不同之处在于若前一次泵启动的顺序是泵1 泵2，当变频器输出停止时，下一次启动顺序变为泵2 泵1 方式3：直接方式。当启信号输入时变频器启动台泵当该泵达到高频率时，变频器将该泵切换到工频运行(对于这个切换过程，此切换中必须和软启动的过程一样，才可以切换，以免影响设备的寿命，严重的会烧毁变频器和电机)，变频器启动下一台泵变频运行，相反当泵停止条件成立时，先停止先启动的泵。

[定制净益康一体化软化水设备滤料换周期短](#)