

伊朗聚乙烯22402进口高压发泡料 热线2022已更新（推荐）

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 伊朗聚乙烯22402进口高压发泡料 热线2022已更新（推荐） |
| 公司名称 | 北京新塑世纪商贸有限公司 |
| 价格 | 8700.00/吨 |
| 规格参数 | 货号:005 数量:600 售卖地:黑龙江 哈尔滨 辽宁 |
| 公司地址 | 北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216 |
| 联系电话 | 010-80345587 13581512778 |

产品详情

伊朗聚乙烯22402进口高压发泡料

阳离子型高分子聚乙烯侧链块剂除开香皂、氨解油等外，其主要成分为琥珀酸十八醇酯磺酸钠、十八醇酯盐酸酯等带长链烃类的防离子化合物或阳离子、非离子化合物。一般具备较好的附着性和耐热性，能与增白剂同浴应用，可做为特白纺织物的高分子聚乙烯侧链块剂。也较为适用纤维素纤维，可授予纺织物不错的吸水能力，但其对化学纤维的吸附类似直接染料，较为弱，故高分子聚乙烯侧链块实际效果较弱，且易被洗掉。此外，因为它有浴中高分子聚乙烯侧链块功效，可用以绸缎精炼，以避免擦破（灰伤）。

低密度聚乙烯其特征主要有以下几点：

- (1) 薄膜呈微乳白透明色，柔软。强度比高密度聚乙烯小，抗冲击强度则比高密度聚乙烯大。
- (2) 耐寒、耐低温及耐较高温度。较厚的薄膜能承受90℃热水浸泡的杀菌过程。
- (3) 防潮性能比较好，化学性能稳定，不溶于一般溶剂。
- (4) 有较大的透气性，故用作易氧化的食品包装时，其内容物的贮存期不宜过长。
- (5) 耐油脂性较差，制品能被缓慢溶涨。包装含油脂食品时，久贮后会使食品出现哈喇味。
- (6) 长时期受紫外线及热作用会老化，影响其物理性能和介电性能。
- (7) 熔点为110~115℃，加工温度为150~210℃，若在惰性气体中，温度可达300℃仍稳定。但熔体和氧接触易发生降解作用。

