

GPZ(II)型盆式橡胶支座 沧州钢结构连廊滑动支座 承载力 2022新闻

产品名称	GPZ(II)型盆式橡胶支座 沧州钢结构连廊滑动支座 承载力 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

盆式橡胶支座的结构特点：

性能及分类

a 双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。

b 单向活动支座：具有竖向转动和单一方向滑移性能，代号为DX。

c 固定支座：仅具有竖向转动性能，代号为GD。

适用温度范围：

a 常温型支座：适用于-25 ~ +60 。

b 耐寒性支座：适用于-40 ~ +60 ，代号为F。

GPZ的技术性能：

a 支座竖向转角不小于40 ' 。

b 竖向承载力（KN）1000-50000共分28级，非滑移表面的水平承载力为竖向的10%。

c 摩擦系数：常温型 μ 0.04，耐寒型 μ 0.06。

盆式橡胶支座的工作原理是利用半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块，在三向受力状态下具有流体的性质，来实现上部结构的转动；同事依靠中间钢板上的聚四氟乙烯板与上座板上的不锈钢板之间的低摩擦系数

来实现上部结构的水平位移。