

双组份聚氨酯建筑密封膏 宜宾高模量聚氨酯密封胶嵌缝膏 2022新闻

产品名称	双组份聚氨酯建筑密封膏 宜宾高模量聚氨酯密封胶嵌缝膏 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型的防水密封材料,具有高伸长率、良好的弹性、湿分解性(表面不能有清水).它不会产生泡沫.它可以分解为碱,具有广泛的适应性.中性固化无毒、无腐蚀性,可适用于各种颜色.固化后具有优良的耐候性和优良的抗紫外线性能,耐高温、低温、耐腐蚀、耐湿度.中性脱油剂可以在室温下固化,固化剂也可以在温差变化较大时固化.

为了获得更好的界面结合效果,可以使用合适的底漆.二组份聚氨酯建筑密封膏施工注意使用期限:双组份密封膏、混合后,混合料逐渐增稠,超过使用期限不能使用.环境温度在密封膏的固化过程中起着重要的作用.温度越高,应用时间越短,固化速度越慢,5 - 35时施工温度适宜.使用时,密封材料的宽度与深度的比例应适当.

双组分聚氨酯建筑密封应避免阳光直射.应置于阴凉干燥处,远离火源;应特别注意包装桶的良好密封,有效期为一年.双组份聚氨酯密封胶用于建筑施工、运输、预制混凝土等建筑材料和施工缝的填充和密封.高等级公路、桥梁、跑道、地下管道、接头、密封件以及隧道、建筑物的伸缩接头和变形接头.

双组份聚氨酯建筑密封具有良好的耐磨性,柔软性低,可调范围大,机械强度高,附着力好,弹性好,弹性好,适用于动态接缝、变形接缝和膨胀接缝.耐候性好,耐油性好,耐生物老化,价格低廉.产品施工方法:基础处理:粘性表面必须处理整齐(手持式切割机、砂轮、钢丝刷等),使涂层表面暴露于固体结构层.

关节表面必须完全干燥、清洁、无霜.所有的表面灰尘和水泥浆液必须被清洁和清洁.金属表面的防锈层和保护层也要清除.如果结构不干燥,可以用灯来干燥.底漆在涂布前应先涂一层.底漆应刷薄层.密封后,密封剂可以密封.

双组份聚氨酯灌封胶施工安全必要条件：

- 1、施工人员必须经过培训合格后方可上岗操作，并全面掌握应知应会的施工安全技术和质量标准，强化安全与质量意识。
- 2、现场施工人员必须穿平底软鞋，不准穿带根、带钉和硬底皮鞋，以免损伤和影响施工表面质量。
- 3、施工人员应身穿工作服，带好防护用具（安全带、安全帽、防护眼镜和防护手套等）方可施工操作。
- 4、施工现场及作业面的周围，不准存放易燃、易爆物品。
- 5、进行箱涵顶部的双组份聚氨酯灌封胶施工时应有相应的安全防护措施，并设安全员监护。
- 6、现场材料摆放整齐，不准乱弃、乱堆。
- 7、现场调胶时，不得使其外漏，调胶后对其进行遮盖防护，避免尘土进入。
- 8、涂胶完成后对不慎洒出的双组份聚氨酯灌封胶要及时进行清理。