

橡胶坝更换维修 贵港橡胶坝袋修补 拆除及安装 2022新闻

产品名称	橡胶坝更换维修 贵港橡胶坝袋修补 拆除及安装 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工人数:30-50人 施工周期:3-10天
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

坝袋胶布的骨架材料是帆布,保护层材料是橡胶,它们均为柔性材料,坚固性较差,在复杂多变的河流中挡水运用,坝袋不可避免地会发生刺伤、刮伤、磨损、开胶脱落、胶层起泡、胶布撕裂等情况,为防止这些缺陷进一步扩大,危及坝袋安全,一经发现缺陷就必须采取适宜的方法对其进行修补。根据橡胶坝程的运用情况和实践经验,有关单位和专家总结出了不少行之有效的坝袋修理方法坝袋修补的原则是对症下药,因病施救,应视现场坝袋破损破的部位、大小和程度来选用不同的冷粘修补方法,通常采用以下种方法进行修补;

1.外层橡胶修补法,此法用于坝袋胶布的外层橡胶被磨损、剩伤或刮破,但未伤及帆布的情况,此时可剪裁圆形或椭圆形的胶片进行修补,其尺寸大小应以大于受损面周边边缘8cm左右为准。对外层胶出现水泡的情况,可挖掉外层胶,按照此法进行修补。

2.外层帆布修补法。若磨损伤及外层帆布时,则采用与坝袋经、纬向强度相同的胶布进行补强、其尺寸要比磨损部位的周边大10cm以上补强胶布周边粘贴封口条。对帆布层出现水泡而不割掉帆布的情况,可在抽掉水、烘干后按照此法进行修补。

机电设备的维护。机房应保持整齐清洁,室内不得堆放其他杂物,室内应配备有效的灭火器;备用发电机按有关规定经常维护,使其保持完好清洁。油、气、电、水路应经常检查,保持畅通、不渗漏,不定时检查并试运行,要保证随时启动发电,使电压、输出功率能达到额定值;电动机外壳应经常打扫,保持无尘、无污、无锈,电动机接线盒应防潮,压线螺栓无松动,轴承润滑良好,无松动、磨损;各种输电线路应防止漏电、短路、断路及虚连等现象,线路接头应连接良好;定期测量导线绝缘线阻值;开关柜、各种开关控制器等应经常清扫,保持其干净整洁,并经常检查,保证其能正常工作,指令准确可靠,变压器运行符合有关规定。

岁修：运行期间和汛后全面检查发现的工程损坏和其他问题，需对工程设施进行必要的整修和局部改善的。

抢修：当工程及设备遭受突发性损坏，危及工程安全或影响正常运用时，应及时上报主管部门，由主管部门采取应急抢护措施。

橡胶坝冬季的管理：北方冬天温度比较低，为使橡胶坝能正常运行，每年在入冬前把坝袋的高度调整合适，为减少冰冻层对坝体的压力，冬天在各坝袋附近都安装破冰装置，用空压机吹气破冰，以防冰面下滑对坝袋造成破坏。为保护工程、设备和人身安全，必须做好安全技术措施，并经常对操作人员进行安全教育，结合工程实际以及橡胶坝管理的实际特点，总结管理经验，因地制宜开展科学实践，摸索管理的新方法，新路子，使对橡胶坝的管理更加科学、完善。